

维控4.3寸真彩人机界面

产品名称	维控4.3寸真彩人机界面
公司名称	北京首科维控科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市通州区通州工业开发区云杉南路17号5幢1层5103T
联系电话	010-61590203 13718040847

产品详情

维控4.3寸真彩人机界面体积轻巧，安装灵活，非常适合于小型机械装备、小型试验装备上使用。6万色的真彩色让您的画面焕然一新，480*272的分辨率更是高清无敌。维控4.3寸主要参数如下：

主板规格：RISC CPU 400MHZ，32M FLASH, 64DDRAM 显示：显示尺寸：4.3英寸 分辨率：800 × 480 TFT液晶 65536色 接口：支持RS232/RS485/RS422,两个串口 存储：支持数据存储、支持U盘

支持多机互联：支持多个HMI与多个PLC同时互联，速度高出同行好几倍

支持分期付款功能：客户拖延货款就不能使用设备。输入付款密码方可使用设备。

可以拓展音频输入，视频输出。

型号 LEVI430T

性能规格

显示尺寸 4.3寸真彩TFT (95.0 × 54.0mm)

分辨率 480 × 272pixels

显示色彩 65536色

亮度 300cd/m²

背光灯 LED

触摸屏 4线精密电阻网络 (表面硬度4H)

液晶寿命 50000小时

CPU 32-bit 400MHz RISC

存储器 32MFLASH + 64M SDRAM

配方存储器&RTC 支持

打印端口 串口打印/USB打印机

以太网 不支持

程序下载 1个USB SLAVE接口

通讯端口 RS232/RS422/RS485

电气规格

额定功率 10W以下

额定电压 DC24V

输入范围 12 ~ 28VDC

允许失电 <5ms

绝缘电阻 超过20M 500VDC

耐压测试 500V AC 小于1分钟

结构规格

外壳颜色 黑色

外壳材料 ABS塑料

外形尺寸 138.0W × 86.0H × 37.0Dmm

安装开孔尺寸 131W × 79Wmm

重量 0.3kg

环境规格

工作温度 -10 ~ 60

工作湿度 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度 -20 ~ 70

存储湿度 10 ~ 90%RH (无冷凝)

防震度 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)

冷却方式 自然风冷

产品认证

面板防护等级 符合IP65认证

CE 符合EN61000-6-2 : 2005, EN61000-6-4 : 2007标准

FCC兼容性 符合FCC Class A