

## 维控7寸真彩人机界面 PI8070

产品名称	维控7寸真彩人机界面 PI8070
公司名称	北京首科维控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区通州工业开发区云杉南路17号5幢1层5103T
联系电话	010-61590203 13718040847

## 产品详情

显示：7英寸 分辨率：800\*480 TFT液晶真彩宽屏 1600万色

接口：支持五个通讯口，RS232/RS485/RS422

USB接口：一个USB Host，一个USB Slave

存储：支持大容量数据存储、SD卡、支持U盘

软件支持：标准出厂软件为：维控WEB工业组态软件。可根据客户需要预装LINUX，安卓系统。

型号/系列

PI8070

软件支持

标准出厂软件

维控WEB工业组态软件

LINUX

可根据客户需要预装LINUX

ANDROID

可根据客户需要预装安卓系统

显示性能

显示尺寸

7英寸

显示材料

TFT真彩液晶

显示颜色

1600万色

显示分辨率

800 x 480

有效显示尺寸

154.0W x 85.9H mm

亮度调整

软件调整

触摸屏

高精度电阻式触摸屏

LED背光

背光寿命

50000小时以上

自动休眠功能

通过本机的配置画面进行设置

一般规格

CPU

720MHZ ( Cortex A8 )

视频接口

电源电压

DC24V

电源电压范围

DC16-28V

功率

<5W

使用环境温度

-10 ~+60

防护等级

相当于IP65（表面）

外形尺寸

212W x 146H x 36D mm

开孔尺寸

192.0 ± 0.5W x 138 ± 0.5H mm

认证

CE/FCC

外部接口

串行接口（COM1）

RS232C/RS422/RS485（9针公头）

扩展接口（COM2）

RS232C/RS485（9针公头）

扩展接口（COM3）

RS485

USB HOST

有

USB DEVICE

有

以太网口

有 ( PI8070N)

CAN OPEN DEVICE

有 ( PI8070C)

扩展存储接口

SD卡 ( 标准 )

音频输出

选配

存储

画面存储

FLASH 2G

动态存储

DDRIII 512M