

三网合一光纤配线架 共建共享ODF架

产品名称	三网合一光纤配线架 共建共享ODF架
公司名称	慈溪市同富通信设备厂
价格	1400.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇上横街村四房弄29号
联系电话	0137-77040788 13777040788

产品详情

三网合一光纤配线架 共建共享ODF架

室外ODF法兰配置光交箱 1440芯三网合一光纤配线架 室外ODF法兰配置光交箱
1440芯三网合一光纤配线机柜 室外ODF法兰配置光交箱 ODF三网合一光纤机柜

因价格会随着市场波动，请来电详谈！联系方式：13777040788，李先生，微信同号！网站上面也有联系方式！切记！

1440芯ODF光纤配线架图文详细介绍

（移动宽带通信工程专用）ODF光纤配线架（中国联通宽带通信工程专用）ODF光纤配线架（中国电信宽带通信工程专用）ODF光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》宁波同富通信为适应中国电信,移动,中国联通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,同富通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括：OMDF光纤总配线架、三网合一-ODF光纤配线架、三网合一-光缆交接箱、三网合一-楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、四网合一-光纤配线架、四网合一-光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒.....

【产品型号】：TF-GPX01-VII

【产品规格】：TF-GPX01-VII型：144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯、2160芯、2880芯。

【生产厂商】：同富通信

【产品颜色】：灰白色，可选黑色，需提前说明！

【产品材质】：冷轧板材质.

【安装类型】：落地式、三网合一、四网合一、普通款、直插盘、ODF子框型、免跳接、盒式

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，另可装配光分路器、分光器、

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

1) 使用和操作

1、光缆开剥、固定及保护

1、将光缆从上方或下方的光缆入孔引入架体

2、带状光缆的开剥及固定

2.1光缆开剥长度为：2.5米+光缆开剥处到距离最远的熔接配线模块距离（可视实际情况变化），铠甲层预留40mm，中心加强芯预留150mm（两侧加强芯留55mm）；

2.2在光缆开剥处套上热缩套管，用电吹风加热，使热缩套管将光缆开剥处包紧，尾纤清理干净，每带均套上保护套管，保护套管在铠甲层处预留65mm裸带；

2.3将光缆从裸带处放入保护接头，再将松套管部分可用胶带缠绕，使其外径与保护接头相匹配，推入保护接头，使光缆加强芯穿过螺母座槽，喉扣挂在光缆固定板钩上，拧紧喉扣螺钉及加强芯紧定螺钉；

2.4按顺序将带有保护扁管的每一带光纤轻轻压入保护接头固定槽内，每一槽最多可压三带；

2.5将接头盖小端头部插入保护接头对应部分，再将大端压下，保护接头安装完毕；

光纤配线架（柜） ODF光纤配线架（柜） 室内光纤配线架（柜） 机房光纤配线架（柜）

144芯光纤配线架/柜 144芯ODF光纤配线架/柜 144芯室内光纤配线架/柜 144芯机房光纤配线架/柜

288芯光纤配线架/柜 288芯ODF光纤配线架/柜 288芯室内光纤配线架/柜 288芯机房光纤配线架/柜

576芯光纤配线架/柜 288芯ODF光纤配线架/柜 576芯室内光纤配线架/柜 576芯机房光纤配线架/柜

720芯光纤配线架/柜

720芯ODF光纤配线柜/架 720芯室内光纤配线柜/架 720芯机房光纤配线柜/架