

# 576芯三网合一光纤配线架 共建共享ODF架

产品名称	576芯三网合一光纤配线架 共建共享ODF架
公司名称	慈溪市同富通信设备厂
价格	1400.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇上横街村四房弄29号
联系电话	0137-77040788 13777040788

## 产品详情

### 576芯三网合一光纤配线架 共建共享576芯ODF架

室外ODF法兰配置光交箱 576芯三网合一光纤配线架 室外ODF法兰配置光交箱  
576芯三网合一光纤配线机柜 室外ODF法兰配置光交箱 ODF三网合一光纤机柜

因价格会随着市场波动，请先来电详谈！联系方式：13777040788，李先生，微信同号！网站上面也有联系方式！切记！

### 576芯ODF光纤配线架图文详细介绍

（移动宽带通信工程专用）ODF光纤配线架（中国联通宽带通信工程专用）ODF光纤配线架（中国电信宽带通信工程专用）ODF光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》宁波同富通信为适应中国电信,移动,中国联通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,同富通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括：OMDF光纤总配线架、三网合一-ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒.....

【产品型号】：TF-GPX01-VII

【产品规格】：TF-GPX01-VII型：144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯、2160芯、2880芯。

【生产厂商】：同富通信

【产品颜色】：灰白色，可选黑色，需提前说明！

【产品材质】：冷轧板材质.

【安装类型】：落地式、三网合一、四网合一、普通款、直插盘、ODF子框型、免跳接、盒式

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，另可装配光分路器、分光器、

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

## 1) 使用和操作

### 1、光缆开剥、固定及保护

1、将光缆从上方或下方的光缆入孔引入架体

### 2、带状光缆的开剥及固定

2.1光缆开剥长度为：2.5米+光缆开剥处到距离最远的熔接配线模块距离（可视实际情况变化），铠甲层预留40mm，中心加强芯预留150mm（两侧加强芯留55mm）；

2.2在光缆开剥处套上热缩套管，用电吹风加热，使热缩套管将光缆开剥处包紧，尾纤清理干净，每带均套上保护套管，保护套管在铠甲层处预留65mm裸带；

2.3将光缆从裸带处放入保护接头，再将松套管部分可用胶带缠绕，使其外径与保护接头相匹配，推入保护接头，使光缆加强芯穿过螺母座槽，喉扣挂在光缆固定板钩上，拧紧喉扣螺钉及加强芯紧定螺钉；

2.4按顺序将带有保护扁管的每一带光纤轻轻压入保护接头固定槽内，每一槽最多可压三带；

2.5将接头盖小端头部插入保护接头对应部分，再将大端压下，保护接头安装完毕；

光纤配线架（柜）      ODF光纤配线架（柜）      室内光纤配线架（柜）      机房光纤配线架（柜）

144芯光纤配线架/柜      144芯ODF光纤配线架/柜      144芯室内光纤配线架/柜      144芯机房光纤配线架/柜

288芯光纤配线架/柜      288芯ODF光纤配线架/柜      288芯室内光纤配线架/柜      288芯机房光纤配线架/柜

576芯光纤配线架/柜      288芯ODF光纤配线架/柜      576芯室内光纤配线架/柜      576芯机房光纤配线架/柜

720芯光纤配线架/柜      720芯ODF光纤配线柜/架    720芯室内光纤配线柜/架    720芯机房光纤配线柜/架

#### 48口网络配线架 48口直通模块CAT6配线架产品介绍

产品名称：48口六类直通模块化配线架

产品类型：六类48口配线架，非屏蔽

规格：19 英寸安装尺寸，模块化设计，带24个六类模块

材质：采用优质冷轧钢板、磷青铜及PC注塑而成

颜色：黑色

#### 主要技术参数

\*IDC：磷青铜，镀银（20~50uLZh），适用线缆为22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm），寿命不小于25000次。

\*8线插针：磷青铜，镀金（20~50uLZh），插头插座可重复插拔不小于750次

\*阻燃性：采用PPO+PC注塑而成，满足国际标准

\*接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5mΩ（不含体电阻）

\*绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000MΩ

\*抗电强度：DC 1000V（AC、700V）1分钟内无击穿和飞弧现象

\*标准：依据国际标准ISO/IEC11801；TIA/EIA568设计制造

此款六类模块化配线架，24个模块都是直通模块免打线，直接插网线就可以，安装操作很方便

提示：由于本公司产品款式很多，很多款式还正在更新，客户如果没看到自己想要的产品可以直接微信询问或者直接电话咨询。

布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！ 好品质与日月同辉！用心服务为同富共赢！