

# 梅花弹性联轴器膜片联轴器梅花型弹性联轴器广州西冠

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 梅花弹性联轴器膜片联轴器梅花型弹性联轴器广州西冠 |
| 公司名称 | 广州西冠机电设备有限公司             |
| 价格   | 30.00/件                  |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 广州市白云区西槎路667号613房        |
| 联系电话 | 020-86491539 13660715119 |

## 产品详情

广州西冠是专业生产星型联轴器和梅花型弹性联轴器和膜片联轴器，滑块联轴器的厂家。

星形联轴器是以进口弹性聚氨酯作弹性元件，适用于联接两同轴线的传动轴系，具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能，适应场合普遍，传递转矩20-35000.N.M,工作温度-35--+80摄氏度之间并与德国ROTEX联轴器可以互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形；凸爪大的凹面，使渐开线齿上的表面压力很小，齿上即使承受过载，齿仍不会磨损或变形。

梅花形联轴器是将一个整体的梅花形弹性垫装在两个半联轴器的之间，实现两半联轴器的连接。通过凸爪与弹性垫之间的挤压传递动力，弹性环的弹性变形补偿两轴相对偏移，实现减振缓冲。这种联轴器已标准化，GB/T5272-2002制定的五种结构形式：LM形（基本型）、LMD型（单法兰型）、LMS型（双法兰型）、LMZ-I型（分体式制动轮型）和LNZ-II（整全式制动轮型）。每种形式均有14个规格，它们适用的轴孔直径 $d=12-160\text{mm}$ ，轴孔长度 $L=35-135\text{mm}$ ，公称转矩 $T=25-25000\text{N.m}$ ，许用转速 $[n]=1500-1530\text{0r.min}$ 。梅花形联轴器的弹性体是圆形的像梅花的形状。

厂家生产，很多型号均备有现货，请来电咨询，谢谢。