

CM1-63A3300塑壳断路器

产品名称	CM1-63A3300塑壳断路器
公司名称	乐清市迦睦电气科技有限公司
价格	56.00/只
规格参数	品牌:迦睦 型号:CM1-63/3300 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	0577-61806030 13868439303

产品详情

CM1-63/3300塑壳断路器 63A空气开关

CM1/CM1E/CM1Z/CM1L/CM1EL 系列塑壳断路器

CM1、CM1L、CM1E、CM1EL、CM1Z塑料外壳式断路器(以下简称

断路器)是本公司推出的至今用户使用 已达千万台以上的安全

可靠产品,分为五大系列:

——热磁式CM1系列断路器有63A、100A、160A、225A、250A、

400A、630A、800A八个壳架,电流 从6A~800A;

——带剩余电流保护CM1L系列断路器有100A、225A、400A、

630A四个壳架,电流从10~630A,剩余 电流从30mA~30A;

——电子式CM1E系列断路器有100A、250A、400A、630A、800A

、1250A六个壳架,电流从 12.5A~1250A;

——带剩余电流保护电子式CM1EL系列断路器有100A、250A、

400A、800A四个壳架,电流从 12.5A~800A,剩余电流从

30mA~30A;

——智能可通信CM1Z系列断路器有100A、225A、400A、630A、

800A五个壳架,电流16A~800A。

断路器按额定极限短路分断能力(Icu)的高低,分为C型(基

本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四

级。

CM1三极断路器分断能力级别为M型及四极断路(CM1-63M型

三极及四极除外)可倒进线连接。

全系列断路器可水平安装(横装)、垂直安装(竖装)、平躺

安装。

全系列断路器均具有隔离功能,其相应的符号为:

CM1L、CM1EL断路器可带漏电报警不脱扣模块,避免停电造

成重大损失,满足GB13955第4.6条要

求。

CM1EL断路器为电子可调式过电流保护和剩余电流保护一

体化产品,满足农村电网配电要求。

CM1Z断路器为基于Modbus-RTU协议的通信断路器,通过本

公司的CN1DP适配器、CN1EG以太网适配

器可应用于Modbus、Profibus、Devicenet、CAN总线和以太网

通信网络,方便用户进行多种协议的应

用管理。

CM1断路器通过核工业条件(1E级)试验和船用条件试验。

CM1E断路器可至低温-40 ° C。

全系列断路器可供湿热带TH型。

断路器符合下列标准:

IEC60947-1及GB 14048.1-2006低压开关设备和控制设备 总则

IEC60947-2及GB 14048.2-2008低压开关设备和控制设备 断路

器

IEC60947-4-1及GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备

机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)