

洗轮机常规型号 工地洗轮机厂家

产品名称	洗轮机常规型号 工地洗轮机厂家
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T 规格:250*370*120
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

天华牌建筑工地洗车机/工地自动洗车设备比其它厂家洗车机优势在哪里?1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm,承载提高20T,适用于120吨以下车辆使用2、GB国标80方管制作,方管厚度达4mm3、水泵采用江苏飞龙的品牌,而其他厂家选用小厂家水泵4、采用美国先进的感应器,自动感应车辆,相比普通的行程开关故障率低90%。5、电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器,更有保证。工程车辆洗轮机有自动操作与手动操作两种模式待机状态:把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置,工作指示灯亮,系统启动进入待机状态。冲洗作业:车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘,感应器感应到车辆后水泵启动,工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。15s左右(时间0-60s可调)水泵自动停止,冲洗完毕。采用美国先进的感应器,自动感应车辆,相比普通的行程开关故障率低90%。工地渣土车冲洗设备系统构成渣土车冲洗设备的系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗,能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该设备有机身、侧墙板、水泵、排水墙、控制柜等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定,电气控制箱安装与一侧或值班室,操作方便 工地洗车机特点 循环用水,水资源回收率高达90%大大节约了水资源 60吨/小时的超大水流量可快速全身清洗各种工程车辆 160个多角度喷嘴,全方位无死角清洗,清洗彻底,喷头可拆卸,便于排淤 高压水流清洗式,三面喷水,可抑制空气中扬尘 真正做到无人值守,红外线感应式清洗,一天24小时待命,无需人工操作 可承载120吨工程车辆,结构坚固 运输安装简单,2小时可投入使用 各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗山东天华环保设备有限公司欢迎各界有识之士来电咨询! 13287295558 孙 山东天华专业洗轮机制造厂家,现推出多款工地洗轮机,可以满足各种工地和施工场所使用。华丽的外表不能说明有真才实料,内在的品质才能凸显我们产品的质量。温馨提示一下关于厦门洗轮机的正确操作规程,减少一些不必要的麻烦。工地洗车机参数:项目: TH-100T型长×宽×高: 2500×3700×1200mm清洗方式: 车辆自行清洗选择: 自动、手动冲洗压力: 3-4kg/cm²电源 三相380v 50hz功率: 5.5KW耗水量 :循环用水洗车速度: 1-2分钟启动方式: 机械感应排泥方式: 直排、人工排 工地洗车机操作人员必须经过培训,熟悉操作流程后方可操作。2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常,急停开关已复位,水池内水位在可洗车的范围内,在洗车范围内没有闲杂人员逗留。3、合上总电源断路器,电源指示灯亮,洗轮机进入待机状态。4、车辆进入洗轮机前,应告知司机清洗步骤,慢速驾驶车辆,不得快速冲撞,而且确认已关好门和窗。5、在执行程序操作期间,不得擅自关闭电源,保障整个洗车程序的有序进行。6、定

期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。