盐水喷雾试验箱

产品名称	盐水喷雾试验箱
公司名称	深圳市传力科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	深圳市传力科技有限公司:盐雾试验箱 60L:60L 深圳:W600×D450mm× H400
公司地址	宝安区松岗街道洋涌工业区6路13号8栋
联系电话	0755-29721699 13532970144

产品详情

一、产品说明：

盐水喷雾试验机乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。

二、产品特性：

1. 采用高精度控制系统，可选配做连续盐雾（ASTM标准）或周期式交变盐雾试验（GB标准）。

2. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。

3. 精密玻璃喷嘴（PYREX）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。

4. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。

5. 温度控制器使用数字符显示，PID控制，误差±0.1℃

6. 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。

7. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。

8．饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。

9、试验温度：盐水试验：试验室温度 35°C　饱和桶温度 47°C

腐蚀试验：试验室温度 50°C　饱和桶温度 63°C

可做试验有：（中性盐雾试验）简称NSS
（酸性盐雾试验）简称ASS（铜盐加速乙酸试验）简称CASS

本机适用于各种通讯电子产品、电子电器,五金零部件做中性盐雾试验（NSS）及腐蚀实验（AASS、CASS）盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

三、性能与技术参数

机体规格:内箱尺寸W600×D450mm× H400外箱尺寸W1070×D630mm×H1180温度范围35-63度 可设定 ,温度精度：±1°C温度范围 实验室温度35°C--50°C（可任意设定）压力桶温度47°C--63°C（可任意设定）升温速度：实验室常温---→35°C约15分钟 压力桶常温→47°C约15分钟加热器功率3.75KW空压机压力大于2KG内容积108L测试时间1～999999H/M/S重量(约)130kg工作电源AC220V/50HZ机体材质6MM进口灰白P.V.C板

四、相 关 主 配 置 说 明:

项目品名产地及品牌1压力表（台湾亚德克） 2SSR
(台湾阳明）2继电器（日本欧姆龙）3感温线（台湾神捷）4调压阀（台湾亚德克）
5电磁阀（台湾亚德克）6温控器（DH）