

# 盐水喷雾试验箱

产品名称	盐水喷雾试验箱
公司名称	深圳市传力科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	深圳市传力科技有限公司:盐雾试验箱 60L:60L 深圳:W600 × D450mm × H400
公司地址	宝安区松岗街道洋涌工业区6路13号8栋
联系电话	0755-29721699 13532970144

## 产品详情

### 一、产品说明：

盐水喷雾试验机乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。

### 二、产品特性：

1. 采用高精度控制系统，可选配做连续盐雾（ASTM标准）或周期式交变盐雾试验（GB标准）。
2. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。
3. 精密玻璃喷嘴（PYREX）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。
4. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。
5. 温度控制器使用数字显示，PID控制，误差 $\pm 0.1$
6. 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
7. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。

8. 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。

9、试验温度：盐水试验：试验室温度 35 饱和桶温度 47

腐蚀试验：试验室温度 50 饱和桶温度 63

可做试验有：（中性盐雾试验）简称NSS

（酸性盐雾试验）简称ASS（铜盐加速乙酸试验）简称CASS

本机适用于各种通讯电子产品、电子电器,五金零部件做中性盐雾试验（NSS）及腐蚀实验（AASS、CASS）盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

### 三、性能与技术参数

机体规格:内箱尺寸W600×D450mm×H400外箱尺寸W1070×D630mm×H1180  
温度范围35-63度 可设定,温度精度:±1 温度范围 实验室温度35 --50 (可任意设定) 压力桶温度47 --63 (可任意设定) 升温速度:实验室常温--- 35  
约15分钟 压力桶常温 47 约15分钟 加热器功率3.75KW空压机压力大于2KG内容积108L  
测试时间1~999999H/M/S重量(约)130kg工作电源AC220V/50HZ机体材质6MM进口灰白P.V.C板

### 四、相关主配置说明:

项目品名产地及品牌1压力表(台湾亚德克) 2SSR  
(台湾阳明) 2继电器(日本欧姆龙) 3感温线(台湾神捷) 4调压阀(台湾亚德克)  
5电磁阀(台湾亚德克) 6温控器(DH)