

沙尘试验箱MY-NC-500

产品名称	沙尘试验箱MY-NC-500
公司名称	深圳市传力科技有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	深圳市传力科技有限公司:型号：NC-500 NC-500:机台尺寸（W*D*H）1150*900*1600mm 深圳:测试区尺寸（D* W*H）（mm）800*800*800
公司地址	宝安区松岗街道洋涌工业区6路13号8栋
联系电话	0755-29721699 13532970144

产品详情

一、设备用途：本试验机乃专门测试手机、汽车零件、电机开关、电工电子、电器附件等产品对于灰尘流或浮尘之附尘性或耐尘性。符合IEC-529 GB4280-93沙尘试验方法(防尘试验)GB2423.37-89沙尘试验方法(防尘试验)GB10485防尘试验方法及等效的JIS、DIN、MIN等试验标准

二、设备结构及材质：

1. 内箱材质：sus201不锈钢板
2. 外箱材质：A3板喷塑粉
3. 箱门上带有大型观察窗
4. 独特的风道设计，保证箱体产生非层状的垂直循环气流

三、设备控制器：

数字控制器或采用可编程控制器（此控制器具备下述多种任意设定控制功能）

吹尘时间（停、吹）1-9999分钟可设置（粉尘漏斗震击时间与吹尘时间同步）

测试总时间：1-9999分钟可设置 粉尘加热时间: 1-9999分钟可设置

通电：断—通—断 金属筛网尺寸：标称线径50um，线间标称间距75um

吹风机：全塑离心风机。

三、设备技术参数：

测试区尺寸 (D*W*H) (mm)	800*800*800
样架网高度调节范围	0~750mm
定时范围	0-99小时59分
定时精度	±1分钟
负载周期控制	0-99小时59分
吹尘周期控制	1秒~9999分钟 (即喷沙时间1S~9999S和 1S~9999分钟可自由设定)
试验砂 (或滑石粉) 用量	2kg/m ³ -4kg/m ³
试验砂 (或滑石粉) 规格	能通过筛孔为75um, 金属丝直径为50um的方孔筛的干燥滑石粉
壳体材料	不锈钢内胆, 外壳静电喷塑或不锈钢
温度范围	15-65 (电热加温) 出厂时已设好, 或由客户的试验决定
湿度范围	45-75%HR (自然湿度) 不做控制, 由客户的试验室决定, 如粉尘回潮, 可加热解决
额定电压	220V, 50Hz 2KW
机台尺寸 (W*D*H)	1150*900*1600mm

五、温度砂尘试验机主要配置:

项目	品名	规格	产地及品牌
1	控制器	PLC触摸屏控制	自主研发
2	电机	400WX1套	台湾台邦
3	传感器	PT100	台湾
4	继电器		德国施耐德
5	开关电源	24V 40W X1台	台湾明纬
6	箱体	电喷烤漆	深圳