

# 博雷阀门-博雷Boray控制系统有限公司

产品名称	博雷阀门-博雷Boray控制系统有限公司
公司名称	博雷阀门科技（昆山）有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌: Boray 材质: 不锈钢 连接方式: 焊接
公司地址	昆山市玉山镇华淞路8号7号房（注册地址）
联系电话	021-67182398 17701759057

## 产品详情

博雷阀门-博雷Boray控制系统有限公司

型号：Q41F-300LB

博雷美标球阀简介：

博雷300LB磅级球阀防静电设计：当操作阀门时，由于球体和聚四氟乙烯等非金属材料阀座之间摩擦，会产生静电电荷并聚积在球体行。为防止产生静电火花，特在阀门上设置防静电装置，把产生的静电导出。开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致。锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。

博雷300LB磅级球阀参数：

材质：铸钢，不锈钢

连接形式：法兰

结构形式：浮动球球阀

公称通径：1/2"-32"（DN15-DN800）（mm）

适用介质：水，油品，气体等

压力环境：150LB-900LB

工作温度：常温

标准：美标

流动方向：双向

驱动方式：手动，气动，电动，蜗轮等

博雷美标球阀300LB特点：

- 1.流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
- 2.结构简单、体积小、重量轻。
- 3.紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
- 4.操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
- 5.维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
- 6.在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
- 7.适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压压力都可应用。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

博雷美标球阀标准：

设计和制造标准按照: ASME B16.34,API6D等；

结构长度按照: ASME B16.10；

连接端尺寸按照：ASME B16.5,ASME B16.25；

检验和测试按照: API598；

防火设计按照：API607；

美标球阀在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。阀杆带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证阀杆密封，防止外泄漏。防火安全结构: 当耳轴球阀正常使用,其加盖阀座和球面法、阀座固定器o形环和盖章的身体,这是软密封,密封可靠当阀座和o形环受伤,阀座固定器和身体会加盖膨胀石墨这样的行为防火安全的目的。

博雷磅级球阀安装：

- 1，取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。
- 2，安装前应按规定的信号（电动或气动）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。
- 3，准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。
- 4，在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。

5, 本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。

6, 安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象, 可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。

7, 与管道连接后, 请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。

博雷300LB磅级球阀 博雷美标球阀标签: 博雷阀门 博雷球阀 磅级球阀 美标球阀 美国博雷