

# 上海寅融-吊顶钢格板

产品名称	上海寅融-吊顶钢格板
公司名称	寅融金属制品（上海）有限公司
价格	160.00/件
规格参数	品牌:寅融 型号:G404/50/100 产地:上海
公司地址	浦东新区项文路408号
联系电话	18916208957

## 产品详情

### [吊顶钢格板](#)

是一种采用格栅板设计制造室内吊顶的建材产品。它具有格栅板的结构轻便，美观，高强度可行人的特点，并且安装简便，格栅板的表面经过热浸锌，具有30年防腐耐用且免油漆维护的特性。

### [吊顶钢格板适用范围：](#)

吊顶钢格板可以广泛适用于烟草制造、工业厂房、大型体育场馆、会展中心、大型商业、车站、码头、机场等工业及民用建筑的吊顶。以及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域。

吊顶钢格板是具有一定的承载能力并且具有装饰性的格栅板产品，由一定尺寸普通Q235低碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板等经开槽(孔)、插接、焊接、精整等工序制造而成。吊顶格栅板具有焊点牢固、孔距均匀、网面平整，设计美观，实用的特点，所以说吊顶格栅板既是建筑用品，又是艺术品。

### 产品特点

1、钢格板吊顶具的高强度、轻结构、牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊卸，安装等特点。

2、钢格板作为吊顶使用,具有外形美观、经久耐用:热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力,表面光泽美观。

3、使用本产品具有良好的通风、采光、散热、防爆、防滑性能。

4、作为吊顶使用便于自清洁、易于维护。

#### 安装与固定方法

钢格板吊顶的固定有焊接和安装两种方法。对永久性不需拆卸,可采用焊接,将其焊在支承物上.具体位置,在板的每个角第一根扁钢上,焊接长不小于20毫米,高不小于3毫米的角焊.采用安装夹具有不破坏锌层和拆卸方便的优点,可使用安装夹固定,每块板至少应采用四个安装夹,对较大的板块最好在可利用的支承物上多安装几个。

寅融金属制品(上海)有限公司集生产、加工、销售钢格栅,镀锌钢格栅,平台钢格栅,复合钢格栅,钢格栅板,平台钢格栅板,镀锌钢格栅板,热镀锌钢格栅板,钢格栅厂家。