

上海寅融-镀锌格栅板

产品名称	上海寅融-镀锌格栅板
公司名称	寅融金属制品（上海）有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:寅融 型号:G405/50/30 产地:上海
公司地址	浦东新区项文路408号
联系电话	18916208957

产品详情

[镀锌格栅板](#)的表面处理为热镀锌与冷镀锌,来防止碳钢被氧化。

[镀锌格栅板](#)

是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列,采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板,经切割,开孔,包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距:两相邻受荷扁钢的中心距,常用30MM,40MM两种。

横杆间距:两相邻横杆的中心间距通常为50MM,100,两种,可按您需要的格栅板要求生产。

镀锌格栅板主要用来做水沟盖板,钢结构平台板,钢梯的踏步板等。

镀锌格栅板是钢格板的别名,是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列,并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品,主要用来做镀锌格栅板,水沟盖板,钢结构平台板,钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢作为一种新材料、新产品正得到日益广泛的应用,其较多的优越性能及良好的性能价格比显示了其应用的前景。

镀锌格栅板,及格栅板生产出来以后,要进行防锈处理。有(热浸镀锌)和电镀锌(冷镀锌)2种。

热镀锌标准为：GB/T 13912-2002

钢铁制件热镀锌技术要求及实验方法；冷镀锌是国家不提倡的，原因它污染大。

镀锌格栅板特点(1)强度高、结构轻，且外形美观，表面光泽度好。

(2)其防腐性能好，不易积灰，且方便进行安装和维护等工作。

(3)承载能力高，便于吊装，使用寿命长。