

滚桶跌落试验机 手机滚筒跌落测试仪 跌落测试

产品名称	滚桶跌落试验机 手机滚筒跌落测试仪 跌落测试
公司名称	深圳市传力科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	深圳市传力科技有限公司:冲击面板尺寸(L×W×H) 350*200 (mm) CL-GDL-0510:外形尺寸900*600*800mm 深圳:跌落高度 500/1000 (mm)
公司地址	宝安区松岗街道洋涌工业区6路13号8栋
联系电话	0755-29721699 13532970144

产品详情

技术参数

实验速度	5~20次/分钟
滚筒测试高度	0.5 /0.1 m
滚筒实验仓数	2个/1个/3个 可非标定制
计数	8位数显示计数器/或触摸屏控制 (1~99999999)
实验品最大重量	5kg
电源	1 , AC220V
外形尺寸	900*600*800mm
重量	(约) 100kg

滚筒跌落试验机 0.5米滚筒跌落试验机

特征描述

- 1测试样品应跌落在厚度为15mm木板衬垫3mm钢板的平滑,坚硬,牢固的试验表面上 ;
- 2要求框架和门把手是铝合金型材,稳固,不能摇晃,型材门把手光滑,各连接铰链与框架同色,性能佳,安全可靠 ;
- 3试验速度5-20次/min , 并且可在任何一次落下时暂停 , 以确认损伤情况 ;
- 4滚筒测试高度 1000mm ;

5试验次数:1~99999999次(可设定)LCD显示，带掉电记忆功能，当达到设定次数自动停止；

滚筒跌落试验机 手机翻滚跌落测试

使用说明

- 1、将要测试的样品放置于滚筒箱内，关好视窗门。
- 2、打开电源天关，设定跌落的次数，调节速度调节旋钮，选择测试速度，（请注意，速度表显示的是滚筒箱的每分钟转动圈数，转动圈数*2 = 跌落次数）。
- 3、按下启动按钮，开始试验。
- 4、试验结束后，取出试样。
- 5、检查试样有无损坏。

跌落试验机 手机滚筒跌落试验机

包装清单

序号	配件名称	数量
1	主机	1台
2	说明书	1本
3	装配清单	1份
4	合格证	1份
5	电源线	1条

1.0米手机滚筒跌落试验机

用途/应用领域

本机台适用于手机等类似产品的翻滚跌落实验，具有8位数显计数之功能，有2个试验仓可同时作2个样品的实验。

适用于移动电话、PDA、电子辞典、CD、MP3等各种小型轻量之可携式电子产品以及连接器、遥控器等等惊等进行连续回转（下落）实验，至规定次数达到后，调查所造成损坏状况。

测试设备满足国际GB/T2423.8-1995或IEC60068-2-32，Ed2测试条件；滚筒制作工艺满足GB/T2423.8-1995附录标准

主营产品

环境试验箱：冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、老化试验箱、盐雾试验箱等

力学试验机：单臂拉力试验机、万能材料试验机、镜片抗压试验机、全自动FPC拉力试验机

跌落试验机：滚筒跌落试验机、微跌落试验机、定向跌落试验机、包装跌落试验机、落球冲击试验机等

插拔试验机：卧式插拔力试验机、立式插拔力试验机，全自动插拔试验机等

按键试验机：全自动按键试验机、气动按键试验机、电动按键试验机等

疲劳试验机：扭力试验机、点击划线试验机、软压硬压试验机、耳机试验机、弯折试验机等

振动试验机：振动试验机（系列）、机械冲击试验机

耐磨试验机：纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、振动耐磨试验机等

抗压试验机：纸箱抗压试验机、纸箱边压试验机、破裂强度试验机

售后服务

A、可提供如下方式的技术支持：

1、电话服务：专业资深技术员为用户提供日常技术咨询和故障处理服务。

2、在线服务：技术人员或售后服务人员每天及时回复邮件、传真、直至被妥善解决，针对问题的严重性，对每个问

题设置不同的等级，及时调动公司资源做出处理安排。

3、现场服务：根据用户故障等级、所在区域，在上述手段无法完全解决的情况下，我们将提供现场解决等方式。于

8工作小时内作出反应，24个工作小时内及时委派维修工程师、技术人员及时处理，48工作小时解决问题。（限

广东省内，如在中国其它省份商量后定时间）

B、承诺提供终生免费技术支持。

1、本公司产品所有零部件壹年内如有损坏免费包换，不收取任何配件费、快递费、人工费（除技术参数特别备注或

合同约定之外的配件)

- 2、壹年保修期满：收取所换配件成本费，根据用户区域收取相应的差旅费及人工费；
- 3、若因天灾、地灾与人为因素引起的不在保修范围内。