

5kv 10kv绝缘胶垫 配电室铺设绝缘垫

产品名称	5kv 10kv绝缘胶垫 配电室铺设绝缘垫
公司名称	石家庄安科电气有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村
联系电话	0311-88895250 18003219579

产品详情

5kv 10kv绝缘胶垫 配电室铺设绝缘垫

石家庄安科电气有限公司专业生产各种厚度、电压的绝缘胶垫，有黑色、红色、绿色三种颜色，胶垫表面有平面和防滑两种选择。

咨询产品详情：133-1304-0799

我公司绝缘胶垫是由天然橡胶加工而成，胶垫只有淡淡的橡胶味，无刺鼻气味，胶垫厚度有：3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm。胶垫常规尺寸为1*5m/卷或1*10m/卷（6mm以下厚度）。胶垫有3种颜色：黑色、红色、绿色。绝缘胶垫表面有平面的和条纹防滑的，我公司胶垫通过第三方检测机构检测，配检测报告。

绝缘胶垫与地面粘贴注意事项

- （1）地面与绝缘胶垫应无灰尘、油污、水分、必须清洁、干燥；
- （2）粘贴前用120°汽油将被粘贴面清洗干净，晾干后再涂橡胶液；
- （3）环境温度要求25 -42，相对湿度不高于60%，通用良好；
- （4）绝缘胶垫粘贴面用粗砂轮、粗砂纸、木锉等轻微打毛（粘贴面30-50mm边缘必须打毛）；
- （5）橡胶液必须在被粘贴地面和绝缘胶垫面上用毛刷刷两遍，头一遍干燥20-30分钟，第二遍干燥至微粘手时便可粘贴；
- （6）橡胶液如太浓，不便施工

- (7) 绝缘胶垫与地面粘贴后，再用重5千克以上圆辊筒滚压5遍以上；
- (8) 施工中应注意通风、防火；
- (9) 绝缘胶垫地面在使用过程中，发现由于机械操作等原因脱干和卷边时，可用上述粘贴方法补贴、修理。

绝缘胶垫使用及保管注意事项

- (1) 在使用时，地面应平整，无锐利硬物。铺设绝缘胶垫时，绝缘胶垫的接缝要平整不卷曲，防止操作人员在巡视设备或倒闸操作时跌倒。
- (2) 使用过程中发现绝缘胶垫有裂纹、划痕、厚度减薄等不足以保证绝缘性能的情况是，应及时更换。
- (3) 绝缘胶垫应避免阳光直射或锐利金属划刺，存放时应避免与热源（暖气等）距离太近，以防止加剧老化变质，从而使绝缘性能下降。
- (4) 绝缘胶垫应保持干燥、清洁，注意防止与酸、碱及各种有类物质接触，以免受腐蚀后老化、龟裂或变黏，从而降低绝缘性能。
- (5) 绝缘胶垫应每半年用肥皂水清洗一次。