

耐高温高扬程潜水泵|耐高温100度扬程1500米

产品名称	耐高温高扬程潜水泵 耐高温100度扬程1500米
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	3599.00/台
规格参数	众博:大流量 WQR:500m 天津:节能环保
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

【高扬程深井泵】

1. 产品概述（众博泵业自主研发）详情可参考我们网站或来电:

大流量高扬程潜水泵之所以在扬程上受限，主要原因是不能克服轴向力，就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力，所以扬程受到限值，为了更好的解决上述问题，天津众博泵业技术部潜心研究了一种新型矿用短促潜水泵。

外观：

1、深井用：泵体外径143mm,扬程可达到1500米，流量30方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定，噪音低寿命长

2、矿井用：泵体外径：460mm、570mm，流量100方、扬程800米、流量300方、扬程500米都可以做到。

这种泵不产生轴向力，流量可做到50m³/h至500m³/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米，效率70%。

流量每小时可至2200吨，扬程可达到1500m.流量500吨、同时扬程达到500米不再是问题！

2. QK系列大流量高扬程潜水电泵 主要用途

介质温度：普通型泵40 ，热水型泵最高120

介质PH值：3至10

电源要求：频率为50Hz、60Hz（可定制），额定电压380V、660V、1140V、3000V、10KV]±5%的电源

。

4. 技术参数

流量范围：50至2600立方米/小时

扬程范围：300至1500米

功率范围：3至3000kW（二级转速电机，可定制四、六级电机）

转 速：2900 rpm（二级转速电机）

扬程：200米扬程起步，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程3000米。耐热温度：100 ° C材质：碳钢材质、304、316、316L材质泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。流量：2方每小时-80方每小时。电机可以选配：380V 660V1140V 10KV不等电压。质保：常规一年。

配套设备：扬水管、潜水电缆、控制柜、液位探测器、下井附件配套型生产。公司可提供现在指导安装。免除您安装不便的困扰。