

# MFHSL防火栅栏两用门矿用防火栅栏两用门

产品名称	MFHSL防火栅栏两用门矿用防火栅栏两用门
公司名称	泰安市晟浩环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泰山区赵庄工业园
联系电话	15588505877

## 产品详情

MFHSL防火栅栏两用门%矿用防火栅栏两用门

MFHSL防火栅栏两用门，矿用防火栅栏两用门，MFHSL防火栅栏两用门价格，矿用防火栅栏两用门厂家

如果不是遇见四季优美，我也不能知道原来世界如此美丽，只有在周传雄的《蓝色土耳其》听过，节目《花儿与少年》看过，热播综艺节目《花样姐姐》里去体会，近的热榜歌曲《带你去旅行》去幻想，现在离得很近，近的都是熟悉的你在哪里，进入梦乡，想想热气球有自己，想想下一站会是哪里，坚决不缺席。

井下MFHSL防火栅栏两用门这种矿用风门同时具有栅栏门和防火门的功能，阻挡非人员进入的硐室，库房等入口，平时具有通风功能改善硐室内部空气质量，如果遇到异常情况时，具有放火功能。防火栅栏两用门有带拱形的和没有拱形的，它在井下使用非常广泛、结构简单，操作使用方便。

MFHSL防火栅栏两用门的安装要求：

1、MFHSL防火栅栏两用门和MMB防水防火密闭门在井下硐室门口一般成对使用，在安装顺序上为了方便施工先安装防水防火密闭门，然后在对防火栅栏两用门施工安装。

2、在MFHSL防火栅栏两用门之前，首先要对防火栅栏两用门的外观进行检查，如门扇、门框出现变形的情况，应修复后方可进行安装。

3、将防火栅栏两用门的预埋件位置的井巷及地面预留相应尺寸，已保证门可以入。

4、防火栅栏两用门在运入安装现场后，可根据现场实际情况对门框两侧的预埋件相应改短，但剪短长度

不得大于15厘米。

5、将MFHSL防火栅栏两用门撑起固定垂直于地面，门扇的下边沿与地面保持150mm距离，这时可以开始浇筑混凝土保证把所有预埋件均需埋入混凝土内，防火栅栏两用门的门框与墙硐为一整体并在24小时以后方可正常使用。

随着经济的日益发展，中国已变得越来越美丽，马路上车辆川流不息的景象随处可见。然而由于有些人交通安全意识的淡薄，在车水马龙的马路上演了一幕幕不可挽回的悲剧，当你面对那些触目惊心的场景时，能不感到痛心疾首吗？泰安晟浩MFHSL防火栅栏两用门提醒您关注煤矿生产安全，关注防火栅栏两用门的应用安全，关注MMB防水防火密闭门的安全使用。

人人都知道在煤矿井下工作那可是一项比较危险待遇也比较高的工作，伴随着社会科学技术的发展和人们对工作环境要求的提高，MFHSL防火栅栏两用门、MMB防水防火密闭门、避难硐室防爆门等这些关系到职工安全切身利益的通风设施也在井下逐步的普及起来。