

# MD-9000直通电话系统(图)

产品名称	MD-9000直通电话系统(图)
公司名称	潍坊铭道通讯技术有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	潍坊综合保税区高新二路东管委会办公室408室 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13563676380

## 产品详情

本系统是根据最新的煤矿安全规程第五百零七条规定专门推出的MD9000矿用直通电话系统矿山煤用直通电话系统！

根据最新的煤矿安全规程第五百零七条规定，以下地点必须设有直通矿调度室的有线调度电话：矿井地面变电所、地面主要通风机房、主副井提升机房、压风机房、井下主要水泵房、井下中央变电所、井底车场、运输调度室、采区变电所、上下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室、采煤工作面、掘进工作面、突出煤层采掘工作面附近、爆破时撤离人员集中地点、突出矿井井下爆破起爆点、采区和水平最高点、避难硐室、瓦斯抽采泵房、爆炸物品库等。

### 一、系统总体介绍

MD9000直通调度系统是一种功能齐全，技术先进、操作简单、应用广泛的专用通信设备。通讯十分方便快捷，适用于煤炭、冶金、电力、化工、等防爆场所的应急通讯场所。

### 二、主要功能

主机控制台采用小型人机界面，以文字或指示灯形式监视各通话终端的状态，操作人员通过面板按钮操作系统、修改内部的数值。系统具有以下特点：

主机控制台显示时间、通话状态

主机一键即可呼叫各分机或群呼

主机可强插、强拆各分机间的通信

外线可直接呼叫主机

分机摘机即可呼叫主机，无须拨号，快捷方便

分机在主机使用时向其发送呼叫音，保证与主机的联络

分机（本安型）可安装于煤矿井下

分机与分机、分机与外线通过主机转接实现通信

终端挂机异常报警

### 三、一般规格

#### 1、 电器规格

电源电压	AC 220V $\pm$ 10%、DC 24V $\pm$ 10%
功耗	低于25W
允许瞬时停电	小于10ms
通话回路直流馈电	DC40V/22mA
交流振铃	AC 60V/18mA
安全耦合器输出极限	AC 60V/35mA DC 60V/35mA
接地方式	外壳接地端子
接地要求	不可与强电系统公用接地

#### 2、 环境条件

操作温度	0-50
保存温度	-10-60
相对湿度	20%-85%（无凝露）
抗干扰	噪声电压1000Vp-p
周围空气	无腐蚀性、可燃性气体
保护结构	操作面板适合IP65F