

# 石城绿洲 实验室浸出槽 充气式浸出槽搅拌机

产品名称	石城绿洲 实验室浸出槽 充气式浸出槽搅拌机
公司名称	石城绿洲选矿设备制造有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
联系电话	18079781239

## 产品详情

实验浸出搅拌机(浸出槽)Lab Leaching Mixer

浸出搅拌机适用各行业实验室湿法搅拌浆体物料使矿粒悬浮并于药剂充分接触,混匀,为选别作业创造条件,浸出搅拌机用于湿法浸出搅拌,具有中心充气,变频器无级调速,温控等特点,LZJT是变频浸出槽,LZDTII是温控浸出槽

XJT(XDF)型浸出搅拌机技术参数：

浸出搅拌机适用各行业实验室湿法搅拌浆体物料使矿粒悬浮并于药剂充分接触，混匀，为选别作业创造条件，浸出搅拌机用于湿法浸出搅拌，具有中心充气、变频器无级调速、温控等特点。本产品由原地矿部唯一指定企业生产，执行行业标准。

一、XJT(XDF)型浸出搅拌机用途

XJT型浸出搅拌机，适用于地质、冶金、化工等厂矿及科研部门试验室湿法浸出试验用。

二、XJT(XDF)型浸出搅拌机优点：

- 1、一机多槽，主机利用率高。
- 2、采用交流变频器，搅拌速度调节范围宽，变速平稳，浸出速度快。
- 3、叶轮搅拌速度，液晶数字显示，调整方便准确，运转可靠；
- 4、可加配置如下：加热器，温控仪。
- 5、控制搅拌槽内矿浆温度，液晶数字显示。
- 6、可加配居强酸介质下工作的特殊叶轮，轴及槽子。

7、可加配在强碱介质高温下工作的特殊叶轮，轴及槽子。

8、电机和叶轮搅拌部分的上下运动，只需轻轻旋转右边的把手即可，既安全又省力。

### 三、XJT(XDF)型浸出搅拌机技术性能参数

序号	项目	单位	数值			
1	搅拌机规格	L	1.5	3	5	
2	搅拌槽容积	ml	1500	3000	5000	
3	叶轮直径	mm	31	39	48	
4	叶轮转速	r/min	1-2000 (可调)			
		型号	JW5612			
		功率	w	120		
5	电机	转速	r/min	2800		
6	加热功率	W	3			
7	外形尺寸	mm	600 × 300 × 550			
	(长 × 宽 × 高)					
8	重量(含电机	kg	50			
	)					

公司专业制造实验室及生产用选矿设备 18079781239 温任祥 生产试验浸出槽，实验室浸出槽，小型浸出搅拌机，实验浸出搅拌机,XJT浸出搅拌机，变频温控浸出槽，浸出搅拌槽，XJTII浸出槽，绿洲选矿设备是专业生产矿山机械的厂家，公司产品在不断研发，不断改进，促使公司大部分产品远销加拿大，澳大利亚，德国，南非，尼日利亚，智利，阿根廷，印尼，俄罗斯，印度，坦桑尼亚越南，马来西亚等国，公司拥有专业的矿石化验实验室，可安排流程设计，选矿设备选型，以及矿山机械安装团队，欢迎前来实地考察与认证