

安徽黄山冷沥青砂在罐底防腐工程中大展身手

产品名称	安徽黄山冷沥青砂在罐底防腐工程中大展身手
公司名称	龙口市兴龙粉末冶金有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:华通 产地:烟台龙口 规格:50kg
公司地址	山东省龙口市东江镇潘王村北
联系电话	0535-8953396 15192333055

产品详情

(15192333055慕经理)

很有罐底工程厂区要求不能有明火，制作罐底垫层时采用热料对温度要求很严格，大多都是在离施工地点不远处现场加热，很不安全。安徽华通冷沥青砂材料的上市则没有这么多顾虑，冷铺冷压实不需要解热开袋即用，十分方便。

安徽冷沥青砂采用60号建筑沥青和机制砂拌和而成，不仅施工方便，质量还很好，耐高低温性高，高温不流淌低温不开裂，使用寿命长。为什么要采用60号沥青呢主要原因是同比其他型号的沥青在扛高低温性上要好多，温度低时不易发生开裂，性能方面满足设计要求。

冷沥青砂集料要求粒径不大于8毫米、形状大小不同的连续级配的机制砂，这样材料施工压实后才能形成嵌挤结构，孔隙率小于3%密封防水效果好，符合设计要求。

施工工艺特别简单，普通工人便可操作，安徽华通沥青砂是50公斤/袋包装，将材料打开包装倒在罐基础上人工进行摊平，摊铺均匀平整后用工具压实，压实施工完成后7天后便可以进行下个工序坐罐，节省工期，简单高效。需要注意的是沥青砂材料每次的铺筑厚度不要大于5厘米，10公分的罐底基础需要分层摊铺分层压实，压实工具建议选用振动钢轮压路机进行压实从外至内逐层压实，这样压实后的密度强度才能满足坐罐要求。

随着社会的发展，近几年越来越多的工程选用安徽冷沥青砂材料进行施工，而冷沥青砂在防腐工程中大展身手所展现的高性能更是折服了众多施工单位，饱受罐底工程人员认可，成为了罐底防腐的必备材料！

