

油漆厂废气处理设备油漆异味净化治理设备

产品名称	油漆厂废气处理设备油漆异味净化治理设备
公司名称	河北恒宁环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肃宁县师素镇北答村
联系电话	17736992723

产品详情

油漆厂废气处理设备油漆异味净化治理设备（咨询联系：许经理 17736992723）

低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时，等离子体中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能等离子与介质发生非弹性碰撞，将能量转化成基态介质的内能，发生激发、离解、电离等一系列过程是污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下，产生活性自由基，活化后的污染分子经过等离子体定向链化学反应后被解脱。当离子平均能量超过污染介质中化学链结合能时,17736992723许经理,分子链断裂，污染介质分解，并在等离子发生器附场的作用下被收集。在低温等离子体中，可能由污染介质成分决定发生的各类化学反应，这主要取决于等离子体的平均能量、离子密度、气体温度、污染物介质浓度及共存的介质成分。

等离子废气净化装置特点：

- 1、智能：能自动判断工作运行状态，并显示相应的工作指示灯。
- 2、高效：高效捕集不同粒径的油雾粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。
- 3、方便：净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护，清晰特别方便。
- 4、先进：电源控制系统可自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。
- 5、灵活：净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作调整。
- 6、稳定：电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定。
- 7、节能：使用寿命长，节能高效（比传统技术节能50%以上）、占地面积小。
- 8、安全：安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠；采用了大型机所运用的闪络跟踪技术，可配备远程控制系统，大大提高运行的安全系数；

河北恒宁环境科技有限公司专业治理各种废气、异味、烟尘等环保问题，针对油漆厂产生的环保问题，我司有多种解决方案，更多详情欢迎来电咨询！许经理 17736992723