

真空泵厂有机废气净化设备车间水蒸气处理技术

产品名称	真空泵厂有机废气净化设备车间水蒸气处理技术
公司名称	河北恒宁环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肃宁县师素镇北答村
联系电话	17736992723

产品详情

真空泵厂有机废气净化设备车间水蒸气处理技术（咨询联系：许经理 17736992723）

等离子废气净化系统在对付有机废气处理上具备以下几点优势:经气味测定法测试，该技术可以达到80%以上的恶臭消除率;该技术的资本投入低于传统的制冷式生物过滤器;动力消耗比其他技术更低(25,000立方米/小时的装置的动力消耗为5-25千瓦);由于不需要任何的预热时间，所以该装置可以即时开启与关闭;它所占空间比现有的其他技术更小;它可以不经过过滤就可运作，所以不产生任何液体排泄;它是模块式结构，所以更简易地进行易地搬迁;它可以在最高达70 的温度下运作，所以在典型的“湿”环境中运用而不需要制冷;由于具有类似静电沉淀的功能，所以它同时具有除尘作用;只需最低限度的维护。真空泵厂烟气设备 真空泵厂粉尘处理

低温等离子体空气净化设备的性能特点:

- 1、“低温等离子体”设备属高新科技产品，自动化程度高,工艺简洁,操作简单,方便.无需专人看管，遇故障自动停机报警。
- 2、节能:运行费用低廉是“低温等离子体”专利核心技术之一,处理5000M3/h臭气，耗电量仅1000-5000W17736992723许经理。
- 3、适应范围广:在高温70 ,低温-20 的环境内,净化区均可运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。
- 4、设备使用寿命长:本设备由不锈钢材，合金、环氧树脂等材料组成，抗氧化性强，在酸性气体中耐腐蚀。使用寿命长达10年以上。
- 5、“低温等离子体”设备内使用电压在17Kv以下，安全可靠，对人体不构成任何伤害。
- 6、“低温等离子体”设备组合性强:可以串并联混合应用，在处理高浓度异味气体时能发挥明显优势。

河北恒宁环境科技有限公司专业治理各种废气、异味、烟尘等环保问题，针对真空泵厂产生的环保问题，我司有多种处理方案，更多详情欢迎来电咨询！许经理 17736992723