

24芯光缆接头盒 卧式二进二出

产品名称	24芯光缆接头盒 卧式二进二出
公司名称	慈溪市同富通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇上横街村四房弄29号
联系电话	0137-77040788 13777040788

产品详情

24芯光缆接头盒 卧式二进二出

光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。

用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据FTTX接入需要安装盒式或简式光分路器；

光纤接续

- 1、预备上盘后盘绕1.5圈的光纤，随后将余纤全部盘绕在盒体内。
- 2、单芯光纤上盘请用单芯缓冲管，带状光纤上盘请用带状缓冲管。在熔接盘的进口处用尼龙扎带扎紧。
- 3、按规定方法对接两根（带）光纤，接头卡入熔接单元卡槽中，余长请在盘内盘绕。
- 4、将熔接盘盖上，请压使其卡到位。
- 5、按接头盒需要的容量不同，决定熔接盘叠加的盘数，将熔接盘的叠加型式必须符合光纤接头的卡入熔接单元并检查和维护要求。熔接盘每两只叠加，可以将橡胶折页上六个孔，分别卡住上下两个盘上的各三个凸扭；四只橡胶折页，盘两边对称位置各两只，如叠加五个熔接盘，依照上述方法将二层盘与三层扣住，三层盘和四层盘扣住，四层盘和五层盘扣住，以此类推，五个盘就稳定地叠加在一起了。当需察看或维护某一层盘熔接情况时，只要将该盘单面的上层扣住的两片折页拆下，熔接盘即可如翻书页一样打开。

产品的箱体采用优质工程塑料。

产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。产品具有多次复用和扩容功能。编辑本段技术特性尺寸：高度430mm 内径 135mm 最大外径 210mm 入缆孔径： 20mm 单盘芯数：12/24 最大熔纤盘：144芯 最大熔纤盘数：6 拉伸密封性：2000N轴向à-力，不漏气。耐电压强度：15KV(DC)。拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。编辑本段产品特性产品的箱体采用优质工程塑料。产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。产品具有多次复用和扩容功能。编辑本段技术特性尺寸：高度430mm 内径 135mm 最大外径 210mm 入缆孔径： 20mm 单盘芯数：12/24 最大熔纤盘：144芯 最大熔纤盘数：6 拉伸密封性：2000N轴向à-力，不漏气。耐电压强度：15KV(DC)。拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。二进二出光缆接续盒，三进三出光缆接头盒