

HC260LA冷轧板HC260LA汽车钢试模材料

产品名称	HC260LA冷轧板HC260LA汽车钢试模材料
公司名称	深圳市龙岗区欧邦钢材金属商行
价格	10.30/kg
规格参数	表面:冷轧 规格:齐全 质量:A
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区兰水工业区19号 一楼
联系电话	13510266036

产品详情

广东HC260LA冷轧板 HC260LA汽车钢 HC260LA试模材料

冷轧板（英文名：manufacture）是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括板和卷。

冷轧是再结晶下的轧制，但一般理解为使用常温轧制材料的轧制。铝冷轧分为板轧和箔轧。厚度在0.15~以上的称为板，0.15~以下的称为箔。欧美多采用3~6台连续式轧机作为冷轧设备。

生产过程中由于不进行加热，所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷，表面质量好、光洁度高。而且冷轧产品的尺寸精度高，产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求，如电磁性能、深冲性能等。

规格：厚度为0.2-4mm，宽度为600-2000mm，钢板长度为1200-6000mm。

性能：主要采用低碳钢牌号，要求具有良好的冷弯和焊接性能，以及一定的冲压性能。

（1）退火后加工成普通冷轧；

（2）有退火前处理装置的镀锌机组加工镀锌；

常用钢号CDCM-SPCC（SPCD、SPCE、ST12、ST13、ST14、BLC、BLD、BUSD、BUFD、BSUFD等），但其性能基本相同。