

内部不锈钢特氟龙烘箱 特氟龙喷涂台车烘箱 干燥箱

产品名称	内部不锈钢特氟龙烘箱 特氟龙喷涂台车烘箱 干燥箱
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	14200.00/台
规格参数	志胜:温度均匀度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ZS881-4:控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 苏州:电器配置：正泰
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

产品详情

厂家咨询热线：13812724284 杨工 销售热线：15851590072 田小姐【擅长非标加工定制工业烘箱】

内部不锈钢特氟龙烘箱 特氟龙喷涂台车烘箱 干燥箱

- 1.型号：ZS881-4
- 2.内尺寸(毫米)：1200*1500*1500
- 3.温度范围：RT-100 任意调节恒温
- 4.加热功率:21KW
- 5.电源:380V.50HZ
- 6.温度波动度： ± 1
- 7.温度均匀度：空载 $\pm 2.5\%$
- 8.升温速度：RT~50 在10分钟以内（空箱）
- 9.内膛材质：优质不锈钢板，外壳材质：冷轧钢板
- 10.发热器：不锈钢鳍片式电加热管
- 11.安全装置：超温保护装置、马达过热电流保护、相序保护等

12.温度控制：SSR（SCR）接点方式输出，自动PID控制温度,LED数字显示

13.热风系统：采用耐高温长轴型马达及强力多翼式风叶，强力吸风循环机构可得到最佳均匀分布温度，安静低噪音，节能。

14.配置：日本产智能温度控制器、SSR等

15.选购品：温度记录仪、马达转速调节器、三色报警、触摸屏控制

16.其它规格：本公司可根据客户要求承接设计制造各种复杂功能及用途的隧道烘箱，烘烤线

17.售后服务：保修1年

内部不锈钢特氟龙烘箱 特氟龙喷涂台车烘箱 干燥箱

参考规格型号表：

型号（*）	工作室尺寸	加热功率	鼓风功率	工作电压	温度范围
	深*宽*高	（KW）	（w）	（v）	（ ）
ZS881 -1	1000*1000*1000	12	1100	380	
ZS881 -2	1000*1200*1200	15	1100	380	
ZS881 -3	1000*1200*1500	18	750*2	380	室温
ZS881 -4	1200*1500*1500	21	1100*2	380	
ZS881 -5	1500*1500*1500	24	1100*2	380	0~250
ZS881 -6	1500*1700*1700	27	1100*3	380	
ZS881 -7	1600*1800*1800	33	1100*3	380	任 意 调 节
ZS881 -8	2000*2000*2000	39	1100*4	380	