

热风循环特氟龙烘箱 台车式特氟龙喷涂烘箱 烤炉

产品名称	热风循环特氟龙烘箱 台车式特氟龙喷涂烘箱 烤炉
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	17200.00/台
规格参数	志胜:温度均匀度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ZS881-5:电器配置： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 苏州:电器配置：正泰
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

产品详情

热风循环特氟龙烘箱 台车式特氟龙喷涂烘箱 烤炉

主要性能介绍：

- 1.选用高精度智能数显温控仪表，带PID参数调整功能，可自整定；
- 2.带超温报警保护系统，温度异常时自动发出声光报警信号并自动切断加热电源；
- 3.根据所烘干产品摆放的不同，选用合理的热风循环方式，使工作室温度更均匀，烘干效果更优；
- 4.可根据用户需要在设备底部铺设轨道，配置手动或电机驱动台车，减小工作强度，提高工作效率；
- 5.采用优质、安全、高效的电加热器，保证设备使用的安全及稳定性；
- 6.可根据客户要求配置具有防爆功能的安全门，在发生意外时将损失降至最低；
- 7.全循环换气及独特的热风循环系统，保证设备在整个加热过程中具有良好的温度均匀性，同时使箱内危险气体的浓度始终处于安全范围内；

本公司可根据用户要求设计制作各种 烘干箱 烘干炉 工业烤箱 工业烘箱 工业电炉 电机烘箱 变压器烘箱隧道烘箱 隧道烘干炉 我公司专业生产研发大型台车式烘箱、聚氨酯胶辊固化专用烘箱、各种网板托盘式烘箱、小型电烤箱、橡胶塑制品烘箱、五金零配件烘干箱、电镀热处理烘箱、电子产品老化试验烘箱、电机线圈浸漆烘干箱、变压器固化炉、流水线隧道式烘箱、高温烘箱、精密实验用干燥箱等电热设备。另外我公司擅长非标电烤箱制作，欢迎广大客户来电咨询，来厂考查！

参考规格型号表：尺寸及温度可定制

型号 (*)	工作室尺寸	加热功率	鼓风功率	工作电压	温度范围
	深*宽*高	(KW)	(w)	(v)	()
ZS881 -1	1000*1000*1000	12	1100	380	
ZS881 -2	1000*1200*1200	15	1100	380	
ZS881 -3	1000*1200*1500	18	750*2	380	室温
ZS881 -4	1200*1500*1500	21	1100*2	380	
ZS881 -5	1500*1500*1500	24	1100*2	380	0~250
ZS881 -6	1500*1700*1700	27	1100*3	380	
ZS881 -7	1600*1800*1800	33	1100*3	380	任 意 调 节
ZS881 -8	2000*2000*2000	39	1100*4	380	