电子产品烘干箱 线路板恒温烘箱 特氟龙烧结烘箱

产品名称	电子产品烘干箱 线路板恒温烘箱 特氟龙烧结烘箱
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	18200.00/台
规格参数	志胜:温度均匀度：±3 ° C ZS881-5:控温精度：±1 ° C 苏州:电器配置：正泰
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

产品详情

电子产品烘干箱 线路板恒温烘箱 特氟龙烧结烘箱用途：烘干，热处理，固化各类工业品。如金属制品清洗烘干、金属件预热、橡胶制品、塑料制品、涂层烘干固化、涂胶固化、喷漆烘干、电镀等。用途广泛、操作简单、经久耐用、节约电能。咨询热线：13812724284杨工 销售热线：15851590072
田小姐【擅长非标定制尺寸及温度】

电子产品烘干箱 线路板恒温烘箱 特氟龙烧结烘箱

1.型号：ZS881-5

2.内尺寸(毫米)：1500*1500*1500

3.温度范围：RT-100℃任意调节恒温

4.加热功率:24KW

5.电源:380V.50HZ

6.温度波动度：±1℃

7.温度均匀度：空载±2.5%℃

8.升温速度：RT~50℃在10分种以内（空箱）

9.内膛材质：优质不锈钢板，外壳材质：冷轧钢板

10.发热器：不锈钢鳍片式电加热管

11.安全装置：超温保护装置、马达过热电流保护、相序保护等

12.温度控制：SSR（SCR）接点方式输出，自动PID控制温度,LED数字显示

13.热风系统：采用耐高温长轴型马达及强力多翼式风叶，强力吸风循环机构可得到最佳均匀分布温度，安静低噪音，节能。

14.配置：日本产智能温度控制器、SSR等

15.选购品：温度记录仪、马达转速调节器、三色报警、触摸屏控制

16.其它规格：本公司可根据客户要求承接设计制造各种复杂功能及用途的隧道烘箱，烘烤线

17.售后服务：保修1年

参考规格型号表：【擅长非标加工定制】

型号 (*)	工作室尺寸	加热功率	鼓风功率	工作电压	温度范围
	深*宽*高	（KW）	(w)	（v）	（℃）
ZS881-1	1000*1000*1000	12	1100	380	
ZS881-2	1000*1200*1200	15	1100	380	
ZS881-3	1000*12000*1500	18	750*2	380	室温
ZS881-4	1200*1500*1500	21	1100*2	380	
ZS881-5	1500*1500*1500	24	1100*2	380	0~250
ZS881-6	1500*1700*1700	27	1100*3	380	
ZS881-7	1600*1800*1800	33	1100*3	380	任意调节
ZS881-8	2000*2000*2000	39	1100*4	380	