

供应防旋流装置

产品名称	供应防旋流装置
公司名称	山东金海洋重工科技有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	
公司地址	金乡县经济开发区张庄村北
联系电话	0537-8723202 13805475521

产品详情

山东金海洋重工科技有限公司生产耐高温、耐腐蚀、耐磨损合金钢钢管、铸件。主要产品为：耐热钢、热强钢、耐高温钢管；耐腐蚀钢、耐蚀

合金、超低碳合金钢、不锈钢管。可按国标、部标、军标、美标、日标、欧标生产。我们致力于耐热钢、耐高温合金钢的研究和应用，着力于石化

、船舶、电力、国防科研项目、钢铁生产线引进国产化，以后慢慢向其他领域延伸。

为确保工件在高温下，抵御酸、碱腐蚀，我们采用并开发了316L、904L、LSB2、734Nb、RS-2、S801、K合金、SS920、HD系列、NS132、20#合

金（NS143）、路美特合金、Ub6、CD-4MCu、SARAMET、Inconel系列、Incoloy系列、HastelloyC-276、SAF2507等优质耐腐蚀钢种。

我公司是从事耐磨钢材料研制、开发、生产的高新技术企业。技术力量雄厚，检测设备齐全，年生产量近万吨。

防旋流装置防是一种可以防止旋流现象产生的特殊管件，通过它我们可以将最低水位的设定值尽可能地降低，以此使水箱的有效容积能够最大

化。适用于化工、能源、水工程等领域，特别是在消防取水池（箱）中使用，能保证有效容积被全部利用，提高消防水池有效利用率，减少死水区

, 实现节地要求。救援时, 消防用水能得到最大限度的使用。

其在消防水箱中的应用是非常广泛的, 因为如果消防水箱中一旦产生旋流, 空气进入管道, 就会造成消防管网的压力下降, 可能会导致部分

消防设施无法正常使用, 从而也会导致消防水箱的有效容积小于实际储水容积, 这样就会无法满足消防规范中规定的消防水箱有效容积。

技术特点

- 1.防旋流装置是按照欧盟标准EN12845的标准设计与制造, 最低淹没深度可至100mm而不产生旋流, 大大提高了水池的有效利用率。
- 2.有效消除抽吸水过程中水箱(池)产生的旋流。
- 3.防止因旋流夹着空气进入水泵, 实现水泵高效能输水, 避免水泵产生气蚀现象而被损坏。
- 4.旋流防止器的结构简便而结实, 实现经济型安装、免维护。
- 5.旋流防止器的材质是优质奥氏体不锈钢, 防腐蚀性能强, 使用寿命长。
- 6.符合GB/T 17219的卫生要求。
- 7.防旋流装置可加装过滤网。

名称: 山东金海洋重工科技有限公司

地址: 山东省金乡经济开发区鱼山金海洋重工科技园

市场部: 0537-8723202 13853749657

传真: 0537-8723202

QQ: 584287119

质量部: 0537-8755762 13911396984

传真: 0537-8755762

信息部: 0537-8811285 13805475521

传真: 0537-8811285

网址: <http://www.wyx202.com>;

<http://www.wyx202.net.cn>

邮箱 : wyx@wyx202.com

584287119@qq.com

MSN : wyx202@hotmail.com.cn