

原装DMASS压力表MBB06B-400-1-Z-Z-Z

产品名称	原装DMASS压力表MBB06B-400-1-Z-Z-Z
公司名称	深圳市泰达鸿投资有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道大和路580-2号411室
联系电话	15814647788

产品详情

- 1、仪表必须垂直：安装时应使用17mm扳手旋紧，
压力表（图5）不应强扭表壳；运输时应避免碰撞；
- 2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55 ；
- 3、使用工作环境振动频率<25HZ，振幅不大于1mm；
- 4、使用中因环境温度过高，仪表指示值不回零位或出现示值超差，可将表壳上部密封橡胶塞剪开，使仪表内腔与大气相通即可；

压力表精度等级的选取

根据被测参数的zui大值和zui小值计算出仪表的上、下限后、不能以此数值直接作为仪表的测量范围。我们在选用仪表的标尺上限值时，应在规定的标准系列中选取。的压力表测量范围标准系列有：-0.1-0.06，0.15;0-1，1.6，2.5，4，6，10X10

MPa（其中n为自然整数.可为正、负值）。根据工艺生产允许的zui大jue对误差和选定的仪表程、计算出仪表允许的zui大引用误差，在规定的精度等级中确定仪表的精度。一般来说，cai压力表，所选用的仪表越精密，则测量结果越jing确、可靠。但不能认为选用的仪表精度越高越好，因为越精密的仪表一般价格越贵，操作和维护越费事。

