

高柔性扁平电缆

产品名称	高柔性扁平电缆
公司名称	莱柔电缆（上海）有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	上海市松江区洞泾路8号18幢（注册地址）
联系电话	86-021-67601295 18321318130

产品详情

高柔性扁平电缆

产品应用

该系列电缆适用于行车起重机、工业机械设备、集装箱吊机、拖令及卷盘系统等场合。可用于频繁弯曲移动场合，具有很高的柔软性。可用于露天潮湿环境中使用，镀锌钢丝承重，使用距离更长，电缆采用特制丁腈弹性体护套材料，使用寿命更长，保证电缆的稳定性。

产品特性

耐腐蚀、耐油、耐低温、耐磨、耐臭氧、抗紫外线

高柔软性，适用于拖令系统

产品结构

导体：多股精绞细无氧铜丝，符合DIN VDE 0295 6类和IEC60228 6类标准

绝缘：特制PVC混合材料

芯线：芯线颜色符合VDE0293-J 黑色线芯白色数字编号

线芯结构：分组绞合后并排排列

护套材料：特制丁腈弹性体

护套颜色：黑色(RAL9005)

额定电压：300/500V或600/1000V 符合DIN VDE 0250

测试电压: 2000V或4000V 符合DIN EN 50396

最小弯曲半径：移动安装：大约 $15 \times D$ (电缆外径)；

固定安装：大约 $8 \times D$ (电缆外径)

温度范围：移动安装： -30° 至 $+80^{\circ}$ ；

固定安装： -40° 至 $+80^{\circ}$

阻燃特性：符合DIN VDE 0482第265-2-1部分及 IEC 60332-1

无有害物质，符合RoHS标准