

工地洗轮机，工地洗轮机厂家

产品名称	工地洗轮机，工地洗轮机厂家
公司名称	郑州百洁环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:郑州百洁 产地:河南 工地洗轮机:1台
公司地址	郑州经济技术开发区航海东路1269号4号楼1层附1号
联系电话	0371-55180775 13838225023

产品详情

工地洗轮机，它可以自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环进行使用，当洗轮机连续工作时，仅仅需要补充少量的水，就能满足我们所需要的用量，因此可以节约大量的水资源，适用于煤矿、各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂等场所，下面工地洗轮机厂家简单介绍下，工地洗轮机的接线方法。

- 1、工地洗轮机的底盘，分为左右两部分，把底盘两部分就位到基坑中，然后把对应的法兰，用16个M12×50的螺栓连接起来压紧，同时法兰之间一定要记得夹橡胶密封垫。
- 2、按照相应的左右标志，把对应的左右侧喷管，用M10×40螺栓把法兰，连接到工地洗轮机底盘上拧紧，在连接之前，应先装上对应的橡胶密封垫，接着把水泵立放到清水池中，用软水管把水泵出水口和底盘进水口连起来，把管卡拧紧。
- 3、先把工地洗轮机光电感应开关，在常开接线端接上2×1平方的两芯电缆线连接，其次把光电感应开关，固定到感应开关支架上，最后把两芯线的另一端，接到控制箱内的接线柱压接。
- 4、把水泵电缆线接到控制箱中，交流接触器的进线端压紧，带自动控制系统的工地洗轮机，把感应开关的两芯线，接到控制箱中对应的接线柱压紧。
- 5、把栅板放到底盘上对应的空间内，之后把自备的380V电源，用3×6平方的铜芯电缆接到控制箱中的断路器的进线端压紧，工地洗轮机就可以进行工作了。

郑州百洁环保设备有限公司，是一家专业销售环保清洁设备及相关用品的公司，生产的产品包括：工程洗轮机、除尘雾炮机、工地洗轮机、高压清洗机、超高压清洗机、洗地机、清扫车、吸尘设备、降尘设备、扬尘监测仪等多种系列，近上百个品种，公司以优良的品质为基础，以优质的服务体系为保障，与众多的企业建立了良好的业务关系，逐渐赢得了用户的信赖和认可，同时诚邀各位新老客户来厂考察，期待与您的合作！

郑州百洁环保设备有限公司

联系人：张经理

手机：18503852178

固话：0371-55180775

QQ：897003250

邮箱：15838338779@139.com

网站：<http://www.hnbaijie.com/>

地址：郑州经济技术开发区航海东路1269号4号楼1层附1号