防爆LED平台灯QC-FB018-A

产品名称	防爆LED平台灯QC-FB018-A
公司名称	济南奇辰照明电器有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:奇辰照明 防护等级:IP66 防爆等级:Ex d II CT5
公司地址	山东省济南市天桥区无影山北路1-1号
联系电话	0531-85864966 18560208871

产品详情

LED防爆平台灯 50WLED防爆平台灯 50W防爆电厂照明灯

50W电厂防爆平台灯 50WLED防爆平台灯

50W 60W 70W 80W LED防爆平台灯 LED防爆平台灯50W 60W 80W供应厂家济南奇辰照明电器有限公司。灯具质保3年。厂家直销LED防爆平台灯，防爆合格证证书齐全。好品牌，奇辰照明首选!

电厂LED防爆平台灯 50W防爆LED平台灯 吸顶式LED防爆平台灯

产品型号：QC-FB018-A

LED防爆平台灯 LED防爆平台灯50W 60W 70W 80W

主要参数:

专利证书编号：ZL201520229491.7

防爆证: 8151245X

防护等级：IP66

防爆等级：Ex d II CT5

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

功率因数：≥0.98

电压范围：AC90V~305V

额定功率：40W~80W

引入电缆：Φ8~Φ10mm

外形尺寸：￢210*H320mm

安装方式：吊杆式、侧壁式、立杆式、支架式、弯杆式

LED防爆平台灯 50WLED防爆平台灯 50W防爆电厂照明灯

适用场所:

适用于电厂电站、煤炭采矿、石油化工、钢铁冶金、军工储备、铁路等企业的危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

LED防爆平台灯 50WLED防爆平台灯 50W防爆电厂照明灯

性能特点:

◆安全可靠

经国家权威机构防爆认证，完全按照国家防爆标准生产，具有优良的防爆、抗静电能力，可在各种易燃易爆场所安全工作。独特的散热系统设计，与电器盒完美结合,有效将热量传导扩散，从而降低灯体内的温度，有效保证了LED光源和驱动电源的寿命。

◆节能环保

采用OSRAM/DURIS S5芯片，能耗低、光效高，光源使用寿命达5万小时，实现长期免维护节能的目的。光源，能耗低、光效高，光源使用寿命达5万小时，实现长期免维护节能的目的。

◆结构科学

光源腔部分设计为独立腔体，根据热流动原理，散热器采用穿透性镂空设计，利用空气对流带走大量的热量，使得散热体的温度得到更大的降低;有利于LED充分散热，延长光源使用寿命;

电器箱采用悬空设计有效阻止热传导，大大降低LED驱动电源的温升，延长驱动电源的使用寿命;

整灯为一体式设计，可采用吊杆、弯杆、支架等多种安装方式，方便现场安装和维护;

◆配光合理

特殊的纵横结合配光设计，光效高、利用系数大，照射范围更广，270°全方位发光，照度均匀;光纤柔和，无眩光;

光学PC透光件：透光件采用光学PC材质，透光性能高，耐高低温，抗冲击强，不易变色;确保良好的透光性;

◆模块化设计

光源组件、反射器组件、电源模块等均采用标准模块设计，方便更换，减少后期维护成本;

◆坚固耐用

采用高强度的保护网，防止外力冲击，保护透明件良好的透光性能。外壳采用无铜铝合金压铸成型，表面高温静电喷塑，具有优良的防腐性能;各接合面均进行相应的密封处理，确保产品良好的防水、防尘、防腐、防电燃性能。

LED防爆平台灯 50WLED防爆平台灯 50W防爆电厂照明灯