GS16-30型高效转子式混砂机高效转子混砂机

产品名称	GS16-30型高效转子式混砂机高效转子混砂机
公司名称	青岛桓瑞精密设备有限责任公司
价格	2.00/件
规格参数	桓瑞:生产率
公司地址	青岛平度市旧店驻地向阳路25号
联系电话	0532-86385008 15966868639

产品详情

青岛桓瑞公司专业生产GS16-30型高效转子式混砂机 高效转子混砂机

GS16-30高效转子式混砂机

GS16-30型高效转子混砂机主要是应用于铸造车间型砂的混制，既可以混制机器造型用的单一砂，又可混制干模砂、自硬砂、面砂和芯砂，也可用于玻璃、陶瓷、耐火材料等行业混制各种粉粒状物料。青岛桓瑞公司专业生产GS16-30型高效转子式混砂机 高效转子混砂机

GS16-30高效转子混砂机的工作机构是国内外首创的专利技术,其主要工作原理是低速转动的刮板推动物料在机盆内形成环流，高速转动的转子叶片既对型砂施以冲击力，又与刮板配合对型砂施以剪切力，使砂粒间快速接触和强烈摩擦，从而达到混砂速度快，质量好，能耗低的目的。

该机一次加料量大，生产率高，结构简单，维修方便，传动系统和工作机构可靠性高，节能显著，维护保养方便，是一种参数先进，结构合理，使用可靠的混砂设备。可以配套在旧砂回用生产线上使用，加上皮带输送机及辅料设备也可以单机使用。青岛桓瑞公司专业生产GS16-30型高效转子式混砂机 高效转子混砂机

技术参数

混砂盘径————————————————————————§1600mm

一次加料量————————————————————————500～700kg

生产率————————————————————————————10～14吨/时

主轴转速————————————————————————————约36转/分

高速转子转速————————————————————————约800转/分

主电机功率————————————————————————————30Kw

转子电机功率————————————————————————————2*15Kw

外型尺寸————————————————————————2546×2100×2331mm

青岛桓瑞公司专业生产GS16-30型高效转子式混砂机 高效转子混砂机