

玻纤缠绕纱 巨石4800tex无碱386

产品名称	玻纤缠绕纱 巨石4800tex无碱386
公司名称	东莞市阡照复合材料有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路73号511室（注册地址）
联系电话	17378260687

产品详情

缠绕玻璃纤维纱 巨石4800tex386T产品名称 无碱无捻粗纱（缠绕型）产品型号

EDR17-2400-386T、EDR24-4800-386T、EDR31-9600-386T 产品描述 缠绕用直接无捻粗纱，主要适用于增强不饱和聚酯树脂（UP）、乙烯基树脂（VE）、环氧树脂（EP）等，能在树脂中快速彻底地浸透，主要用于制造各种规格的管道、压力容器、贮罐、型材等等。相关工艺 将浸过树脂胶液的连续纤维或布带，按照一定规律缠绕到芯模上，然后固化脱模成为复合材料制品的工艺流程。

决定产品形状的模具应用领域 管道业：可用于制造各种直径规格的玻璃钢输水管道、电力保护管、耐高压的输油管道等；电子电气业：可用于制做绝缘棒、绝缘筒等绝缘材料。缠绕玻璃纤维纱 巨石4800tex386T,玻纤纱型号产品适用范围：混凝土、水泥制品、水泥增强、建筑工程、各种毡类、水泥砂浆、墙体砂浆粉刷、硅酸钙板、石膏板、墙体保温、玻璃纤维增强、复合材料增强、GRC、电器、屋面楼板等结构的防水工程、无纺布、蓄水池、玻璃钢制品、欧饰构件等,相关工艺 将浸过树脂胶液的连续纤维或布带，按照一定规律缠绕到芯模上，然后固化脱模成为复合材料制品的工艺流程,增强的纤维产品，经过一个树脂槽，浸透后，进入一个加热的模头，树脂在模具内被加热固化，固化成型的产品被履带式夹持设备拉出，并被切割成所需的长度。缠绕玻璃纤维纱 巨石4800tex386T 适用树脂 EP、UP,玻璃纤维纱具有较好的成带性，柔软，纤维光滑，与苯乙烯有很好的相溶性，浸透速度快，制成的产品耐水性好,我公司热忱欢迎各界朋友前来考察、洽谈业务，开展友好长期的合作往来,产品在完整包装条件下，产品应储存在通风干燥的环境中，防止受潮 其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维（氧化钠0%~2%，属铝硼硅酸盐玻璃）、中碱玻璃纤维（氧化钠8%~12%,属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃）和高碱玻璃纤维（氧化钠13%以上，属钠钙硅酸盐玻璃）。缠绕玻璃纤维纱 巨石4800tex386T 东莞市阡照复合材料有限公司主营：无碱、中碱、拉挤、缠绕、喷射等玻纤维及优质高碱纱、毡布、网格布、预浸布、碳纤、树脂化工等各种高档品牌复合材料。公司秉承“求实创新，质量领先”的原则，竭诚为广大客户提供的产品和服务，欢迎惠顾，我司生产无碱热塑性塑料用玻璃纤维纱，适用于增强如PBT/PET、PA、PC、PP、ABS、PPS等。主要用于双螺杆挤出成型工艺生产热塑性塑料，广泛用于汽车部件、家电、机械工具、化工防腐、体育用品等。无碱玻璃纤维直接无捻粗纱，是采用先进的池窑拉丝生产工艺经高温拉制，一次成型而成。适用于增强不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、环氧树脂等，具有优良的织造性能，可用于生产各种玻璃纤维制品。也可用于拉挤和缠绕工艺。包装、储存及运输该产品采用托盘包装，单卷热塑包装，每托3-4层，48或64卷/托。产品在完整包装条件下，产品应储存在通风干燥的环境中，防止受潮。最佳储存温度5-35度，湿度35-65%，本产品12个月内使用最佳。托盘堆码极限为2层。材料主要应用领域有化工防腐、地坪防腐、

主题公园、娱乐设施、航空制造、海洋船舶，汽车配件,无捻玻璃纤维纱、轨道交通、电子通讯、电器外壳、风电能源、建材装饰、表面涂层、人造石材、卫浴洁具、运动器材、环保管道、大型储罐、模压井盖、格栅盖板、拉挤型材、玻璃钢制品、工艺制品、玻璃纤维制品等。用途：建筑业：土工格栅、型材等；通讯业：光缆、电缆加强芯；电子电气业：绝缘棒、复合绝缘子等电绝缘材料,与树脂接着性良好之表面处理剂之开发完成,巨石集团始终坚持“以科技求发展、重品牌拓市场、抓管理促效益、靠人才增后劲”的管理方针，在玻璃纤维大型无碱池窑、中碱池窑、废丝利用三大领域，拥有了世界一流的自主核心技术；建立了全球营销网络；通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO10012和ISO17025等管理体系的认证，为做大做强玻纤产业提供了坚实保障。