

汽车、四轮车用免维护胶体电池

产品名称	汽车、四轮车用免维护胶体电池
公司名称	常熟市万隆电源技术研发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虞山 类型:动力型蓄电池 电池盖和排气控结构:阀控式密闭蓄电池
公司地址	常熟市东南开发区富春江路
联系电话	18936109888

产品详情

品牌	虞山	类型	动力型蓄电池
电池盖和排气控结构	阀控式密闭蓄电池	化学类型	胶体蓄电池
荷电状态	免维护蓄电池	电压	6 (V)
型号	180AH (6V)	额定容量	180AH
外型尺寸	260 ± 2 × 180 ± 2 × 270 ± 2 (mm)	产品认证	ISO9000
适用范围	汽车、四轮车		

I一、高效，电容量大，行驶里程长；

I二、免维护，使用期间无须加液，无任何酸液泄漏，不腐蚀车架；

I三、节能，充电时节约电能；

I四、使用寿命长，正确使用能超过二年以上（每次放电在80%，每只使用最低保护电压为11.2v）；

I五、自放电小，充满电后可存放六个月，使用前不需充电；

I六、耐低温，-10 时放电容量超80%；

I七、废旧电池回收价值高；

I八、本电池需匹配专用充电器（充电最高电压单只14.7v-14.8v）、欠压保护器（不能过放电）。

I一、蓄电池特点：为全胶体、免维护、阀控式密封电池。充电和放电时无酸雾排出，该蓄电池容量大、自放电量小、比能量高、使用寿命长、耐低温，安全可靠等，是理想的动力型蓄电池。

I二、装机使用：蓄电池为荷电状态出厂，用户可直接使用，无需补电。

I三、蓄电池放电：运行时即为蓄电池的放电过程，蓄电池严禁过放电，为避免过放电，每只蓄电池最低放电保护电压11.2v。为了蓄电池使用寿命长，电量使用85%时要立时充电即11.5v，蓄电池不能过放电，否则会影响它的寿命。

I四、蓄电池的充电：充电方式如下，充电器应采用专门配备的充电器。常温下恒压值单只电压为14.8v，经常不运行的蓄电池应每隔一段时间（如6个月）作一次完全放电至11.5v并及时再给蓄电池充足电，以保持蓄电池的容量，并不缩短其寿命。