

家具修补木器漆 健康清味木器底漆 环保木器底漆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 家具修补木器漆 健康清味木器底漆 环保木器底漆 |
| 公司名称 | 江门市欢腾化工有限公司 |
| 价格 | 259.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:欢腾漆 型号:HL168 产品规格:5KG |
| 公司地址 | 江门蓬江建设二路13号 |
| 联系电话 | 0750-3239056 18924680532 |

产品详情

HL168 宜家PU晶钻清面漆

产品特性：

木器装修用面漆，特别为浅色基材所配制。

流平性好

附着力佳

硬度高

漆膜光泽均匀、手感佳

耐黄变性佳

良好的施工性能

适用范围：

适用于住宅、学校、酒店、办公等场所室内嵌木及高档木制品的豪华装修。

施工方法：

刷涂、喷涂

技术参数：

耗漆量(理论值)：(因基材和涂装表面粗糙程度不同，耗漆量会有所不同)

底漆10平方米/公斤(混合液，涂刷一次的耗量)；面漆12平方米/公斤(混合液，涂刷一次的耗量)

干燥时间(温度25℃，相对湿度75%)：

表干时间：30分钟

实干时间：8小时

重涂时间(温度25℃，相对湿度75%)：

底漆：4小时

面漆：8小时

在底漆和面漆的施工工序中，均可采用湿碰湿涂装方式(在表干以后即可重涂，层间无需打磨)。当底漆干燥超过4小时，面漆干燥超过8小时，如果还要进行下道工序，则必须打磨后方可进行，否则会影响漆膜的层间附着力。但底漆完成后，必须打磨后方可涂刷面漆。

光泽：符合标准版。

硬度：H

贮存条件：

通风干燥条件下，于5℃-30℃范围内贮存，远离火源及热源。

使用配比：

HL168 宜家PU晶钻清面漆：固化剂：稀释剂=1：0.65：0.4

施工工艺：

白坯处理 底得宝封闭(一至两遍) 透明底漆(两遍) 面漆(两遍)

施工注意事项：

1. 配漆时，将罐内油漆充分搅拌均匀，按规定比例调配，再搅拌均匀，过滤后静置10分钟后使用。
2. 涂饰最后一层面漆时，请将被涂物表面的灰尘、颗粒清理干净。
3. 开罐后若未能一次用完则必须即时重新密封。
4. 请配套使用本公司产品，以免引起不良反应。
5. 请根据温湿度的变化选择配套的稀释剂。
6. 为确保漆膜更好的效果，施工时温度应不低于5℃，相对湿度应低于85%。

7. 如重涂时间超过24小时，必须轻磨表层以增强附着力。

安全守则：

1. 易燃物品，远离火源，在施工范围内，不宜吸烟。
2. 施工时必须注意空气流通。
3. 避免沾染眼睛或皮肤。
4. 如沾染皮肤，应用肥皂和温水，或适当的清洗剂及稀释剂冲洗。
5. 如沾上眼睛，应立即用清水冲洗至少10分钟；并及时请医生治疗。
6. 施工时，应佩戴口罩。
7. 放置在儿童触摸不到的地方。