无气味环保木器漆 实惠家具漆 超强遮盖力耐擦洗

产品名称	无气味环保木器漆 实惠家具漆 超强遮盖力耐擦洗
公司名称	江门市欢腾化工有限公司
价格	239.00/桶
规格参数	品牌:欢腾漆 型号:HD168 产品规格:5KG
公司地址	江门蓬江建设二路13号
联系电话	0750-3239056 18924680532

产品详情

HD168 宜家PU白底

木器装修用实色白底漆。

遮盖力好

附着力佳

填充性好

流平性佳

耐黄变性佳

良好的施工性能

适用范围：

适用于护墙板、门窗、木线等各类高档木制品的豪华装修。

施工方法：

刷涂、喷涂

技术参数：

1、耗漆量(理论值)：(因基材和涂装表面粗糙程度不同，耗漆量会有所不同)底漆10平方米/公斤(混合液，涂刷一次的耗量)，面漆12平方米/公斤(混合液，涂刷一次的耗量)

2、干燥时间(温度25°C，相对湿度75%)；表干时间：≤30分钟；实干时间：8小时

3、重涂时间(温度25°C，相对湿度75%)：底漆：4小时 面漆：8小时

4、在底漆和面漆的施工工序中，均可采用湿碰湿涂装方式(在表干以后即可重涂，层间无需打磨)。当底漆干燥超过4小时，面漆干燥超过8小时，如果还要进行下道工序，则必须打磨后方可进行，否则会影响漆膜的层间附着力。但底漆完成后，必须打磨后方可涂刷面漆。

5、光泽：符合标准版

6、硬度：≥H

贮存条件：

通风干燥条件下，于5°C-30°C范围内贮存，远离火源及热源。

使用配比：

HL168 宜家PU白底：固化剂：稀释剂=1：0.65：0.4

施工工艺：

白坯处理--->底得宝封闭(一至两遍)--->透明底漆(两遍)--->面漆(两遍)

施工注意事项：

配漆时，将罐内油漆充分搅拌均匀，按规定比例调配，再搅拌均匀，过滤后静置10分钟后使用。

涂饰最后一层面漆时，请将被涂物表面的灰尘、颗粒清理干净。

开罐后若未能一次用完则必须即时重新密封。

请配套使用本公司产品，以免引起不良反应。

请根据温湿度的变化选择配套的稀释剂。

为确保漆膜更好的效果，施工时温度应不低于5°C，相对湿度应低于85%。

如重涂时间超过24小时，必须轻磨表层以增强附着力。

安全守则：

易燃物品，远离火源，在施工范围内，不宜吸烟。

施工时必须注意空气流通。

避免沾染眼睛或皮肤。如沾染皮肤，应用肥皂和温水，或适当的清洗剂及稀释剂冲洗。如沾上眼睛，应立即用清水冲洗至少10分钟；并及时请医生治疗。

施工时，应佩戴面罩。

产品应放置在儿童触摸不到的地方。