

船舶专用蓄电池厂家

产品名称	船舶专用蓄电池厂家
公司名称	北京正商国际贸有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:船舶用蓄电池 型号:12v 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区青年创业大厦B座
联系电话	010-57478027 15801565060

产品详情

船舶专用蓄电池厂家

船舶蓄电池6-cq-195a 12v195ah 船级社ccs认证 船用蓄电池必须符合的船用环境技术条件包括以下几点：适应振动和冲击。振动可使电气设备的固定或连接部件松脱，使部件结构损坏或失灵。所以要有防松脱措施、减振或隔振措施，具有坚固的耐振动和抗冲击的机械结构；适应倾斜和摇摆。持续的倾斜和摇摆破坏了正常静止位置时力的平衡，对运动部件产生附加力，导致设备故障或损坏；适应环境温度。环境温度对电气设备的性能和使用寿命有重要影响。环境温度包括空气温度和海水温度；适应潮湿、盐雾、油雾和霉菌的环境。环境空气的潮湿、盐雾、油雾和霉菌使电气设备绝缘材料的绝缘性能下降，使金属部件产生锈蚀和腐蚀。潮湿的盐雾在绝缘材料表面形成潮湿的漏电薄膜，在湿热条件下霉菌分泌有机酸，加剧了表面的潮湿性。油雾和灰尘粘附于表面增加了表面的漏电，而且阻碍散热使温度升高。潮湿的水分子渗入绝缘材料的裂缝和毛细孔中，使漏电流增大，从而导致绝缘电阻下降。在我国早期，很多船舶、打捞游艇都以传统加水电瓶为主，免维护系列并未普及，近年来，中国与国际接轨，引进国际化技术，全面开发免维护船用蓄电池，环保，污染少，逐步取代加水电瓶，型号从60ah-200ah容量，全部通过ccs中国船级社体系认证。而且免维护蓄电池价格比传统加液型电瓶高不了多少，但在使用过程中少了维护补液这个步骤。许多电气设备的损坏往往是由绝缘材料的热击穿而引起的，由于温度超过一定极限，将加速绝缘材料的老化，失去绝缘性能。因此船用电缆、电线、绕组等要用较高耐热等级的耐潮湿、抗盐雾、防霉菌的绝缘材料，要用阻燃性好、机械强度高和耐腐蚀的材料；适应船舶电网电压和频率的变化。船舶电力系统是一个独立的有限电网。电压和频率均受负载变化的影响，因此规定了电压和频率的变化范围，要能在此范围内有效工作；船用蓄电池在极板制造过程中的对一致性的控制尤为关键，管式极板的浸酸在整个制造过程是一个必须重视的细节，否则后果却很严重。很多企业采用的是正极板自然固化，对于外化成没有什么影响，对于内化来说影响很大。欢迎来电交流或咨询更多船用系列产蓄电池及电瓶组配套整体方案。

额定电压：12V

额定容量：200Ah

应用领域：

- (1) 交通及航标信号灯
- (2) 汽车电池及船用起动
- (3) 便携式电器及采矿系统
- (4) 消防、安全及报警监测
- (5) 应急照明
- (6) 电器设备、医疗设备及仪器仪表
- (7) 办公自动化系统
- (8) 无线电通讯系统
- (9) 计算机不间断电源
- (10) 输变电站、开关控制和事故照明

广州瞰海销售2V/4V/12V 各容量免维护蓄电池。

额定电压

2V

4V

12V

额定容量

200/300Ah

200Ah

2.2Ah~200Ah