

B50A350矽钢片供应

产品名称	B50A350矽钢片供应
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 武钢 型号:B50A350 产地:宝钢
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

价格电议，价格优惠，欢迎贵公司致电咨询！17302149663

(1) 加热与冷却速度

电磁性能一般不受加热和冷却速度的影响，但用户需确保材料在热处理过程中不变形。

B35A210 B35A230 B35A250 B35A270 B35A300 B35A360 B35A440 B35A550 B50A230 B50A250 B50A270 B50A290
B50A310 B50A350 B50A400 B50A470 B50A600 B50A700 B50A800 B50A1000 B50A1300 B65A470 B65A600
B65A700 B65A800 B65A1000 B65A1300

(kg/dm³) (W/kg) (!)T) 7.60 7.60 7.60 7.65 7.65 7.65 7.70 7.75 7.60 7.60 7.60 7.60 7.65 7.65 7.65 7.70 7.75 7.80 7.80 7.85
7.85 7.65 7.75 7.75 7.80 7.80 7.85 0.85 0.88 0.95 1.00 1.10 1.25 1.35 1.55 0.96 1.00 1.05 1.10 1.18 1.25 1.32 1.76 1.93 2.42
2.67 2.82 3.32 1.69 2.11 2.19 2.69 2.85 3.25 2.05 2.10 2.25 2.40 2.55 2.80 3.00 3.50 2.25 2.37 2.50 2.60 2.70 2.85 3.05 4.00
4.30 5.20 5.70 6.20 7.20 3.70 4.70 4.90 5.90 6.40 7.40 1.04 1.09 1.22 1.26 1.40 1.55 1.66 1.92 1.23 1.30 1.35 1.41 1.57 1.60
1.68 2.22 2.43 3.01 3.34 3.57 4.20 2.19 2.71 2.84 3.42 3.67 4.22 2.54 2.63 2.78 2.95 3.18 3.44 3.69 4.34 2.93 3.08 3.18 3.25
3.38 3.60 3.90 5.01 5.37 6.47 7.11 7.80 9.12 4.75 5.97 6.25 7.52 8.17 8.52 1.47 1.47 1.48 1.48 1.51 1.51 1.53 1.53 1.48 1.48
1.48 1.49 1.50 1.50 1.52 1.52 1.53 1.56 1.57 1.59 1.59 1.52 1.52 1.53 1.56 1.57 1.59 1.56 1.57 1.57 1.58 1.59 1.60 1.62 1.61
1.57 1.57 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.60 1.62 1.65 1.66 1.68 1.68 1.62 1.62 1.63 1.66 1.67 1.68 1.66 1.66 1.66 1.67 1.68 1.68
1.70 1.69 1.66 1.67 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69 1.71 1.73 1.74 1.76 1.76 1.71 1.71 1.72 1.74 1.75 1.77 1.77 1.78 1.78 1.79
1.80 1.80 1.82 1.81 1.78 1.79 1.80 1.79 1.80 1.80 1.81 1.80 1.82 1.84 1.84 1.87 1.88 1.82 1.82 1.83 1.85 1.86 1.88

B35A210 B35A230 B35A250 B35A270 B35A300 B35A360 B35A440 B35A550 B50A230 B50A250 B50A270 B50A290
B50A310 B50A350 B50A400 B50A470 B50A600 B50A700 B50A800 B50A1000 B50A1300 B65A470 B65A600
B65A700 B65A800 B65A1000 B65A1300

典型电磁性能 普通无取向电工钢A系列 15 Non-Oriented Electrical

Steel 无取向电工钢 高效无取向电工钢AH系列 消除应力退火高效无取向电工钢AR系列

高频低铁损无取向电工钢AT系列 注： a. 检测依据GB/T3655-2008。 b. 检测试样纵横向各半。 c. 对于消除应力退火高效无取向电工钢AR系列产品的磁性能测试仅适用于试样在750 下，经2小时消除应力退火后的状态。 d. P15/50表示在最大磁感应强度为1.5T，频率为50Hz时，单位kg试样的铁芯损耗。

P10/400表示在最大磁感应强度为1.0T，频率为400Hz时，单位kg试样的铁芯损耗。 e.

B50表示对应于磁场强度为5000A/m时的磁感应强度。 0.35 0.50 (mm) P10/50 P15/50 P10/60 P15/60 B10 B25
B50 B100 (kg/dm³) (W/kg) (!)T) 7.65 7.65 7.70 7.65 7.70 7.75 7.75 7.80 7.85 0.97 1.03 1.15 1.18 1.38 1.43 1.69 2.19
2.47 2.15 2.30 2.60 2.70 3.10 3.20 3.70 4.60 5.20 1.19 1.28 1.43 1.51 1.75 1.84 2.15 2.75 3.13 2.70 2.90 3.25 3.37 3.85 4.07
4.64 5.83 6.60 1.51 1.52 1.54 1.53 1.56 1.56 1.59 1.60 1.61 1.61 1.63 1.62 1.65 1.66 1.66 1.68 1.69 1.69 1.70 1.72 1.70
1.73 1.74 1.74 1.76 1.77 1.82 1.83 1.84 1.82 1.84 1.85 1.85 1.86 1.87 B35AH230 B35AH250 B35AH300 B50AH300
B50AH350 B50AH470 B50AH600 B50AH800 B50AH1000 0.35 0.50 (mm) P10/50 P15/50 P10/60 P15/60 B10 B25
B50 B100 (kg/dm³) (W/kg) (!)T) 7.80 7.75 7.80 1.17 1.21 1.39 2.75 2.68 3.00 1.48 1.56 1.78 3.45 3.45 3.97 1.60 1.59
1.61 1.68 1.66 1.69 1.75 1.74 1.76 1.86 1.86 1.87 B35AR300 B50AR300 B50AR350 0.20 (mm) P10/50 P15/50 P10/400
B25 B50 (kg/dm³) (W/kg) (!)T) 7.60 7.65 0.92 1.01 2.30 2.48 11.00 12.50 1.53 1.54 B10 1.44 1.45 1.63 1.64 B100 1.75
1.76 B20AT1200 B20AT1500 16