

SMC模具油温机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | SMC模具油温机 |
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司上海分公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | 欧能机械:75kw EUOT-75-90:90KW 江苏南京:120kw |
| 公司地址 | 上海市金山区卫昌路293号2幢8521室 |
| 联系电话 | 15951973919 |

产品详情

SMC模具油温机又称BMC热压成型模具油加热器，BMC模压成型模温机，SMC模具导热油加热器，电加热导热油炉等油温机油加热器设备。

SMC模具油温机的特点：

- 1电脑触摸式控制，操作简单易懂,分按键式和微电脑处理PC板式。
- 2日本和英国进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。
- 3安全保护及故障指示系统完善。
- 4进口高级组件，使用年限长。
- 5升降温速度快，温度精确稳定，也可定制速冷速热型。
- 6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。
- 7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。
- 8开机自动排气功能，防止干烧，保护机器。
- 9模具回水温度检测表，以便达到精确控温。

SMC模具油温机的选型参考公式：

电热（KW）=模具重量（KG）× 模具比热（kcal/kg）× 模具温差（）× 安全系数/加热时间/860

注：安全系数可以在1.3~1.5之间选取

流量 (L/min) = 电热功率 (KW) × 860 / [热媒比热 (kcal/kg) × 热媒密度 (kg/L) × 进出温差 () × 时间 (60)]

注：水比热=1kcal/kg ，导热油比热=0.49kcal/kg ，水密度=1kg/L ，导热油密度=0.842kg/L

SMC模具油温机的优点：

具有完备的运行控制和安全监测装置，能实行自动化控制。

能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。

热效率高，可达95%以上，控温精度可达±1 。

设备体积小，安装较灵活，宜安装在用热设备附近。

SMC模具油温机的服务网点：全国：长期供应于山东的济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽、沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、家庄、邯郸、保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州、衡水、秦皇岛、邢台、武汉，孝感、广西省的南宁，柳州，四川、徐州、无锡、苏州、扬州、泰州、常州、宿迁、淮安、盐城、南通、南京、镇江、连云港、江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、太仓、吴江、如皋、通州、海门、启东、淮安、东台、大丰、扬州、高邮、江都、仪征、扬中、句容、泰兴、靖江、兴化、宿迁、杭州、湖州、嘉兴、宁波、绍兴、温州、丽水、金华、舟山、衢州、海宁、泰化、余姚、慈溪、上虞、嵊州、新昌、舟山、普陀、黄岩、温岭、椒江、瑞安、平阳、乐清、青田、义乌、东阳、永康、兰溪、上海、北京、重庆、天津、辽宁、甘肃等不同的大小城市，厂家直销价格优，质量保证，终身维护，欢迎来电咨询。