

电动铲运机聚氨酯卷筒电缆 卷筒电缆厂家

产品名称	电动铲运机聚氨酯卷筒电缆 卷筒电缆厂家
公司名称	标柔特种电缆（上海）有限公司
价格	148.50/米
规格参数	品牌:标柔 型号:卷筒电缆 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	021-57460207 17321244168

产品详情

品名：BRMCLEX 铲运机电缆

分类：聚氨酯卷筒电缆

型号：BRMC/TPU/LEXCABLE

适用于户外及矿业拖拽卷筒电缆/电动铲运机电缆/吊斗铲电缆，抗拉，耐磨，抗高度机械应力，耐拖拽，耐扭曲，坚固高效！也适用于重型机械卷盘（卷筒），起重机、输送带、移动电机。专门为超强机械应力、干燥、潮湿的室内和户外使用设计！也适用于升降系统或者电梯，起重机，行车，卸船机，堆取料机，大型桥吊等工程机械的卷盘（卷筒）装置。

直径***小化，节省空间。高耐磨性：TPU电缆的外护套能够经受住矿石长时间的摩擦而不损坏。高抗拉性：特种抗拉设计，抗张安装和使用能满足1300N，电缆在拖拽中不会出现芯线的断裂。耐扭转性：特种抗扭层的设计，能有效防止电缆起旋，耐扭转而变形。

电缆结构/尺寸表

芯数X截面积	近似外径 mm	近似铜重 mm	工作温度	绝缘电阻	额定电压U/U0
3X16+1X10	25	-40至+80	> 20GOhm x cm	600V/1000V	
3X50+1X35	40	

以上所列具的产品相关参数仅供参考，其它可按客户要求定制。

主要技术参数

电缆组成结构

导体：符合DIN VDE 0295 六类标准，多股细绞裸铜丝导体 绝缘：PP/PE料，缆芯绞合成缆，节距小 抗扭层：特种纤维编织网 护套：特种TPU复合料

线芯标识

彩色标识，符合VDE0293-1标准

***小弯曲半径

柔性应用：10X外径 固定安装：5X外径

测试电压（AC）

4000V

接地保护线

G=含黄绿接地保护线 X=不含黄绿接地保护线

包装形式： 30kg时卷装，大于30kg时盘装。