

商场人行通道入口不锈钢三棍闸

产品名称	商场人行通道入口不锈钢三棍闸
公司名称	深圳鑫翼通科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	机箱尺寸:1200*280*980 闸杆长度:510 通道宽度:560
公司地址	深圳市龙华区福城街道福前路桔岭新村241号4楼
联系电话	0755-28164392 13602630120

产品详情

鑫翼通三棍闸技术参数：

灯光提示：LED通行方向指示

采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求

工作环境：室内、室外(阴棚)

温度：-10 ~ 50 相对湿度：90%，不凝露

感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做

开闸时间：0.2秒

通行速度：30人/分钟

通讯接口：标准RS485接口，距离 1200米

输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽 100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流 10mA；

结构：框架结构/不锈钢外壳

生产工艺：全电脑数控激光切割机生产

外形尺寸：长1200 × 宽280 × 高980 (mm)

不锈钢厚度:1.5mm

重量：70Kg

闸杆长：机箱以外510(mm)

闸杆承受力：80Kg

闸杆工作驱动力：3Kg

闸杆传动方式：数字方式

闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡

限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行

自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调