

豪华带灯健身房刷卡翼闸

产品名称	豪华带灯健身房刷卡翼闸
公司名称	深圳鑫翼通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	机箱尺寸:1200*300*1000 翼闸臂长:260 通道宽度:580
公司地址	深圳市龙华区福城街道福前路桔岭新村241号4楼
联系电话	0755-28164392 13602630120

产品详情

鑫翼通翼闸主要结构和配置

标准机箱 2个

伸缩臂 2个

主控制板 2块

变压器 2个

电机 2个

机芯及传动部分 2套

红外对射 3对

报警器（灯） 2个

方向指示板 2块

鑫翼通翼闸标准技术参数

伸缩臂长：265mm

最大通道宽度：550-600mm

重量：120Kg

桥式八角腰鼓翼闸机箱的尺寸为：长1400*宽300*高1000mm。

机箱材料：国产标准304号不锈钢 1.5mm

电源电压：AC220 ± 10% V,50HZ

驱动电机：直流有刷电机（200W/24V）

鑫翼通翼闸输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA

正常使用寿命：500万次

通信接口：RS232标准

LED指示灯：2个

读卡窗：4个

检修口:4个

通行速度：30-40人/分钟常开模式，20-30人/分钟常闭模式

闸门开、关时间：1秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

鑫翼通翼闸工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-10 —— 50

相对湿度：90%，不凝露