

绿色绝缘胶垫 电力防滑绝缘胶垫

产品名称	绿色绝缘胶垫 电力防滑绝缘胶垫
公司名称	石家庄安科电气有限公司
价格	5.80/公斤
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村
联系电话	0311-88895250 18003219579

产品详情

绿色绝缘胶垫 电力防滑绝缘胶垫

石家庄安科电气有限公司专业生产各种厚度、电压的绝缘胶垫，有黑色、红色、绿色三种颜色，胶垫表面有平面和防滑两种选择。

咨询产品详情：133-1304-0799

绝缘胶垫颜色：红色，绿色，黑色

绝缘胶垫电压等级：电压5kV，10kV，15kV，20kV，25kV，30kV，35kV。

绝缘胶垫厚度：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

绝缘胶垫尺寸：

3mm、4mm、5mm、6mm绝缘胶垫：1*5m/1*10m

8mm、10mm、12mm绝缘胶垫：1*5m

绝缘胶垫长度越厚重量越重相对长度就要做得越短。

我公司绝缘胶垫是由天然橡胶加工而成，胶垫只有淡淡的橡胶味，无刺鼻气味，胶垫厚度有：3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm。胶垫常规尺寸为1*5m/卷或1*10m/卷（6mm以下厚度）。胶垫有3种颜色：黑色、红色、绿色。绝缘胶垫表面有平面的和条纹防滑的，我公司胶垫通过第三方检测机构检测，配检测报告。

绝缘胶垫简介：

绝缘胶垫又叫（绝缘胶垫,绝缘胶垫）顾名思义绝缘胶垫具有优良的绝缘功能，是采用胶类绝缘材料制作。绝缘橡胶板主要适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设。所以呢，对于储存方式，应该储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。工作环境必须在660V的状态下并且在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的情况下。