

# 净味环保哑光内墙工程漆 环保乳胶漆 建筑涂料

产品名称	净味环保哑光内墙工程漆 环保乳胶漆 建筑涂料
公司名称	江门市欢腾化工有限公司
价格	269.00/桶
规格参数	品牌:欢腾漆 型号:HM1000 规格:20KG
公司地址	江门蓬江建设二路13号
联系电话	0750-3239056 18924680532

## 产品详情

美居系列:

欢腾”美丽家居”系列墙面漆,是采用优质的丙烯配乳液和优异的配方搭配,使其安全环保,气味清新,漆膜细腻美观,遮盖力强,涂刷面积大,美丽你的家居,是您家居装修的理想选择.

优异的配方搭配,漆膜不易产生涂装痕迹,漆膜表面更细腻光滑,具有柔顺爽滑的手感,给您丰满、盈润的感觉。

HM1000优士丽哑光墙面漆

性能简介:

全新改良的优质丙烯酸乳胶漆,漆膜遮盖力特佳

漆面柔和细腻

漆膜附着力佳,坚固耐用

具有良好的涂刷性能

遮盖力强,涂刷面积大

产品用途:

适用于室内墙面、天花板、混凝土、灰浆墙和经打的各类板材表面

施工指南：

施工方法：刷、辊、喷涂均可（不同的施工方法，注意适当的稀释比）

稀释比例：加10~20%的清水稀释，并搅拌均匀，静置消泡后施工

颜色：丰富多彩，请参考欢腾色卡

基材处理：基材必须干燥、稳固、清洁、含水率 < 10%、pH值 < 10

漆膜保护：表干30分钟（25℃）；漆膜干透7天（25℃、湿度 < 80%）

重涂间隔：依环境的实际情况2-8小时

理论涂刷面积：12-13m<sup>2</sup>/公斤/遍

注意事项：

注意低于5℃，湿度大于80%的天气不宜施工

避免与油漆产品同时施工

施工时尽量避免皮肤接触，喷涂时请配套戴防护用具，以免吸入漆雾

施工工具、器皿用清水清洗干净