

# 爱诺阀门（江苏）有限公司 电动球阀

产品名称	爱诺阀门（江苏）有限公司 电动球阀
公司名称	爱诺阀门（江苏）有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	金湖县建设西路888号
联系电话	13813334628

## 产品详情

本产品适用于两位切断、调节的场合，它与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，电动对夹式球阀无须另配伺服放大器，输入4~20mA信号及220VAC电源即可控制运转。本产品具有连线简单，结构紧凑，尺寸小，重量轻，阻力小，动作稳定可靠等优点。球阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配放大器，该产品与普通球阀相比，普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少。密封性能优越等特点。万一发生火灾时，仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。本产品采用新一代超短法兰距球阀，球芯通道形状有矩形、V型及O型。该系列产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点，可广泛应用于石油、化工、冶金、电钻、轻工等领域，对油、水气及纸浆或纤维状流体进行自动调节或切断控制

### 阀体参数

公称通径 20-100mm

公称压力 PN10、PN16、PN25

连接方式 对夹连接

阀体材质 SS304、SS316、SS316L

密封材料 PTFE、PPL

工作温度 C3：-20 ~ 150

C6：-30 ~ 300

### 标准规范

法兰标准 JB79

检测与试验 GB/T13927-1992

设计标准 GB/T13927-1989

### 技术参数

电源电压 AC220V、AC380V(其它特制)

环境温度 -30 ~ +70

防护等级 IP67

### 功能选项

防爆型 防爆等级：dIIBT4

信号反馈 X1机械无源信号，X2有源信号

手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能  
开关型 通电开到位，通电关到位。

调节型 调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号，实现球阀调节功能

适用介质 水、空气、蒸汽、煤气、油品、乙醇、酸碱性等气体或液体

备注 电动参数请另参考选

