

地下水管测漏仪JT-5000圣世援现货供应SSY

产品名称	地下水管测漏仪JT-5000圣世援现货供应SSY
公司名称	大连圣世援测控技术有限公司
价格	13500.00/件
规格参数	品牌:圣世援 型号:JT-5000 产地:辽宁大连
公司地址	中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区海河路16-2号A21（注册地址）
联系电话	0411-39949712/39949713 13555969159

产品详情

地下水管测漏仪JT-5000圣世援现货供应SSY

产品介绍：

JT-5000漏水检测仪

主要特点：

1该仪器应用了先进的数字信号处理技术和数字滤波电路，进一步提高了仪器的抗干扰性能，其重要特点之一是能够克服环境噪声的干扰进行精确探测，在大屏幕液晶显示屏上准确地显示出测量参数，自动区分环境噪声和漏水噪声信号，让操作人员直观地判断漏水疑点。

2常用频率范围的频谱分析，实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。

3自动记录（时间—信号噪声）曲线，连续监测噪声信号，为漏水点的确定提供可靠的分析依据。

4拾振传感器内置有信号放大电路，拾振机构采用缓冲隔离，使得拾振的方向性更强，且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。

5采用高品质传感器材料和电路，听音清晰度大大提高。

6可选配不同类型的拾振传感器，供操作人员选择使用。

7频率覆盖全部漏水噪声范围，多达31个带通滤波器的选频范围，满足检漏人员在各种场合中选频使用。

8可适时保存多段录音资料，能真实记录现场声音，随时重现探测现场实况。

9操作手柄采用高可靠性光电式无触点静音开关，杜绝了开关接触不良故障的发生。

10手柄前端聚光照明，液晶显示屏和按键均具有背光照明。

11采用高性能、大容量可充电锂离子电池，无记忆效应；联机充电和脱机充电两种方式均可采用，充电方便快捷。

12大屏幕液晶显示屏，信息量大，光条显示精度高，操作界面直观明晰，操作流程简单方便。

13精益求精的电路板设计，消除了国内外同类仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。

地下水管测漏仪JT-5000圣世援现货供应SSY

技术参数

JT-5000地下管线泄漏探测仪的技术参数如表所示：

频率范围	50 ~ 5000 Hz
电源	全自动智能充电器或8.4V 锂离子可充电电池组件
工作温度范围	-10 ~ +50
连续工作时间	40小时（背景灯关闭） 25小时（背景灯开启）
显示器	160*128图形点阵式大屏幕液晶显示屏（带有LED背光照明）
连接端子	电源开关 × 1 灵敏度调节旋钮 × 1 传感器输入连接器 × 1
滤波器	耳机插口 × 1 100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、600Hz、1KHz、2KHz、3KHz
尺寸和重量	228mm × 114mm × 114mm 264g(包括电池)

地下水管测漏仪JT-5000圣世援现货供应SSY

检漏仪价格销售区域

南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-咸阳-兰州-西宁-银川-重庆-四川-成都-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-济宁-东营-青岛-聊城-淄博-武汉-广州-南宁-浙江-成都-西安-大连-宁波-慈溪-余姚-宁海-嵊州-嘉兴-绍兴-湖州-温州-厦门--深圳-杭州-淮安-江西-南昌-九江-吉安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-山西-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-太仓-常州-连云港-淮安-无锡-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆

