

# 测漏仪TERRALOG华佳美欢迎选购SSY

产品名称	测漏仪TERRALOG华佳美欢迎选购SSY
公司名称	大连圣世援测控技术有限公司
价格	65000.00/件
规格参数	品牌:华佳美 型号:TERRALOG 产地:瑞士
公司地址	中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区海河路16-2号A21（注册地址）
联系电话	0411-39949712/39949713 13555969159

## 产品详情

威海测漏仪TERRALOG华佳美欢迎选购SSY

产品介绍：

多功能听漏仪TERRALOG是目前世界范围内最先进的便携听漏设备。该设备由主机、耳机和高灵敏度颤声器探头组成，可对埋地压力管道进行泄漏检测。主机与耳机采用蓝牙或有线连接方式，不受磁场干扰。高灵敏度颤声器通过电缆与主机连接，可通过接收地面的噪声对埋地管线泄漏进行预定位和精定位。颤声器通过高强度磁铁与三角架连接拾取路面噪声，监测到的声音以数字的形式显示在屏幕上，并持续更新。对于噪声范围大、人耳无法分辨的漏点，可将噪声存储在TERRALOG中，系统自动分析处理后，以数字形式显示噪声强度，从而实现漏点位置的准确分析。

威海测漏仪TERRALOG华佳美欢迎选购SSY

产品特点：

高灵敏度颤声器可获得清晰的声音

高对比度图形显示器

数字蓝牙耳机实现无干扰传送

具有地面噪音分布图形显示功能

泄漏噪音可存储和回放，且录制的声音可通过USB接口传送至电脑

可调频率滤波器消除瞬间噪音，具有听觉保护功能

可使用主电池或次级电池供电

具有自动关机功能，更加节电

人体工程外壳由抗冲击塑料制作，重量轻

威海测漏仪TERRALOG华佳美欢迎选购SSY

技术参数：

外壳	抗冲击 ABS PA/Schulablend 塑料外壳 17.5 x 8.5 x 3.5 cm 人体工程学造型单手操作
重量	手持设备 320 g, 传感器 600 g, 整机箱 4670 g
操作温度	-15 ~ +65
湿度	0-99% RH相对湿度
防护等级	IP54
传感器	vonRoll PE 颤声器带高强度磁力夹具
显示器	LCD 图形显示器，128 x 64 像素分辨率， 包括背景照明，对比度优化为室外使用
音频传送	无干扰蓝牙 2.1 无线技术 (II类) 也可用电缆连接，具有听觉保护特性
响应频率	20 Hz到8000 Hz
滤波器功能	音频信号的滤波器可开/关 高通，低通位置可随意调整 且对显示值没有影响
电源	手持设备 4 x 1.5V 碱性或1.2 V NiMH 电池 蓝牙耳机: 内置电池可通过USB充电 主机电池的使用时间约为50小时 耳机的电池使用时间约为30小时 10分钟(无操作)之后自动关机
证书	CE (Conformité Européenne) 根据指令要求 EMV EN 61326-1 ETSI EN 300 328 EN 61010-1 电器设备的安全要求

