

M48不锈钢牙条、牙杆、不锈钢丝杆、树脂锚杆 M16-M64

产品名称	M48不锈钢牙条、牙杆、不锈钢丝杆、树脂锚杆 M16-M64
公司名称	东台市海华五金机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	类别:牙条 标准类型:国标 标准编号:GB900-88
公司地址	中国 江苏 东台市 溱东工业园开庄北区戴开路1号 Email:sales@hiawa.com
联系电话	86-051585528266/84010100 13912518661

产品详情

类别	牙条	标准类型	国标
标准编号	GB900-88	表面处理	不经处理或抛丸
材料等级	不锈钢 A4-70	产品等级	C级
螺纹规格	5.0mm	公称长度	非标定制
螺纹公差	6g		

不锈钢牙杆、牙条、树脂锚杆、矿用锚杆 m16-m64

材质：201、304、316、双相钢2520、32750等。

不锈钢紧固件使用说明

由于不锈钢具有良好的延展性，与碳钢有本质的差别，使用不当会导致螺栓与螺帽配合后无法旋开，即“锁死”俗称“咬死”。预防锁死在使用中需注意一下几个方面：

1、正确选择产品

- 合理选用螺丝长度与规格，以旋紧后露出螺母1-3牙距为准；
- 建议在作用时先确认产品的机械性能是否满足使用要求；

2、减小摩擦系数

a. 螺纹表面清洁（如无灰砂、杂物）；

b. 建议表面涂水蜡或添加润滑剂（如黄油、40#机油）；

3、正确操作方法

a. 必须垂直与螺纹的轴线进行旋合，切勿倾斜；

b. 在旋紧过程中，旋力必须均匀，旋转力矩不可超过安全扭矩（见安全扭矩表）

c. 尽可能选用扭矩扳手或套筒扳手，避免使用活动扳手或电动扳手；

d. 避免高温状态下使用，使用时不要快速旋转，避免温度急速上升而导致锁死（如使用电动扳手等）。