

三相大功率补偿式全自动稳压器SBW-50KVA

产品名称	三相大功率补偿式全自动稳压器SBW-50KVA
公司名称	西安恩泰斯特自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:禾原 产品型号:SBW-50KVA 产地:浙江
公司地址	陕西省西安市碑林区草场坡翡翠明珠甲字50号1幢1单元10806-02室
联系电话	15858577210

产品详情

SBW-50KVA

概述 APPLICATION SBW、DBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比，具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，本机体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)。

使用场合 USE SITUATION广泛用于邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、纺织、证券等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间，部分供电及重要设备和配套。

产品性能 SPECIFICATIONS

输入电压Input voltage

单相Single phases :175V-265V三相四线 Three phases four-line175V-265V (相电压 phases voltage) 300V-456V (线电压Linevoltage) 输出电压Output voltage 单相 Single phases : 220V;三相 Three phases : 380V;输出精度Output deviance 1-5% (可调 Adjustable) 频率Frequency 50Hz/60Hz效率Efficiency 95%(功率等级50kVA上)(Power>50kVA) 响应速度Response time 1.5S环境温度Ambient temperature -10 ~ +40 绝缘电阻Insulation resistance 5M 过载能力Overload 二倍额定电流，维持 1 分钟Double rated current, one min. 波形失真Waveform distortion 无附加波形失真Non-lack fidelity waveform保护功能Protect 过压、过流、缺相、相序Overvoltage、overcurrent、feed phases外型尺寸、包装 OUTLINE & PACKING

型号规格Model 输出功率Output power (kVA) 产品尺寸Outline (cm) 净重Weight(kg)DBW-20K 20 6

5 × 54 × 135 278DBW-30K 30 65 × 54 × 135 300DBW-40K 40 65 × 54 × 135 320DBW-50K 50 80
× 54 × 130 3250DBW-60K 60 80 × 54 × 130 370DBW-70K 70 80 × 54 × 130 390DBW-80K 80 80
× 54 × 130 420DBW-100K 100 85 × 62 × 145 460DBW-120K 120 90 × 70 × 170 490DBW-150K 150
90 × 70 × 170 515DBW-180K 180 100 × 80 × 190 560DBW-200K 200 100 × 80 × 190 590

型号规格Model 输出功率Output power (kVA) 产品尺寸Outline (cm) 净重Weight(kg)SBW-50K 50 80
× 54 × 135 250SBW-60K 60 80 × 54 × 135 255SBW-100K 100 80 × 60 × 150 357SBW-150K 150 100 ×
70 × 170 482SBW-180K 180 100 × 70 × 170 515SBW-200K 200 100 × 70 ×
170 562SBW-225K 225 110 × 80 × 180 670SBW-250K 250 110 × 80 ×
180 710SBW-300K 300 110 × 80 × 200 755SBW-320K 320 110 × 80 ×
200 810SBW-400K 400 100 × 80 × 200/2柜 1175SBW-500K 500 100 × 80 ×
200/2柜 1510SBW-600K 600 100 × 80 × 200/2柜 1790SBW-F-800K 800 85 × 120 ×
200/3柜 2750SBW-F-1000K 1000 85 × 120 × 200/3柜 2780SBW-F-1200K 1200 85 × 120 ×
200/3柜 4050SBW-F-1600K 1600 135 × 130 × 220/4柜 5500SBW-F-2000K 2000 135 × 130 ×
220/4柜